

Гібридний інвертор з можливістю накопичення енергії 3кВт 24В, в акумуляторному блоці, працює з 4 12V AGM, GEL, мультигелевими АКБ, з одним літійевим LiFePO4 24V 100, 150, 250 Ah, система резервування, акумуляторний буфер для живлення техніки, стабільна подача напруги, низьковольтна робота, підтримка сонячних панелей, 1 МРРТ, однофазний сонячний інвертор, 1ф, для дачі, магазину, офісу, будинку, ресторану, забезпечує стабільне живлення побутової техніки, комп'ютера, холодильника, освітлення, котла, принтера, фена, кавоварки, світла, відеоспостереження, охоронної системи,



**Місцезнаходження складу:** м. Київ,

**Доставка по Україні:** не врахована в ціні

**Доставка по Києву:** Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

**Поточні акції та знижки:** ТАК! **Чи беремо ми участь у тендерах:** ТАК

**Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29**

### **Характеристики**

Тип	гібридний МРРТ з правильною синусоїдою
Кількість фаз	1

Потужність, VA/W	3500/3500
Форма вхідної напруги	правильна синусоїда
Форма вихідної напруги	правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги, V	170-280
Номінальна вхідна напруга (АС), V	230
Вихідна напруга, V	230±5%
Номінальна напруга АКБ, V	24
Вхідний частотний діапазон, Hz	50/60
Вихідний частотний діапазон, Hz	50
Час перемикання, мс	10
Струм заряду від мережі, A	69
Номінальний струм заряду (АС+PV), A	60
Максимальний струм заряду (АС+PV), A	100
Номінальна вхідна напруга від панелей, V	320
Максимальна вхідна напруга від панелей, V	500
Максимальна потужність панелей, W	5000
Струм заряду від панелей, A	100
Кількість MPPT трекерів, шт	1
Діапазон напруг MPPT, V	120-450
Максимальна напруга MPPT (DC), V	500
Максимальний вхідний струм MPPT контролера (DC), A	18
Кількість виходів	1
Тип індикації	LED + LCD
Тип під'єднання до мережі	Клеми
Тип під'єднання навантаження до ДБЖ	Клеми
Тип під'єднання батареї до ДБЖ	Клеми
Тип під'єднання панелі до ДБЖ	Клеми
Інтерфейс під'єднання до ПК	RS232
Ефективність, %	93
Захист	від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду,

	надлишкового заряду батарей
Робоча температура, °С	-10 ~ +50
Метал корпусу	метал
Колір	Білий, чорний
Ширина, мм	110
Довжина, мм	305
Висота, мм	440
Гарантія, міс	24
Вага, кг	10.1
Об'єм, м.куб	0.04832

Якісний аналог гібридних, сонячних інверторів, 3 кВт, 24 В, Sungrow, FoxESS, Delta, Tesla Powerwall, Jinko, Panasonic, Ахіома, Victron, Canadian Solar, Huawei, Enphase, ABB, BYD, FIMER, OutBack Power, Tigo Energy, Sofar Solar, Magnum Energy, Eaton, LuxPower, Ingeteam, Solis, GoodWe, APsystems, Riello, PowMr, Haitech, Fronius, SolarEdge, Afore, Mustang, MPP Solar, Felicity Solar, Deye, Omron, Hitachi