

Солнечный инвертор 5 кВт, 48В, hybrid solar, 5000W, однофазный, низковольтный, для резервирования и бесперебойной работы, подключения фотомодулей, солнечных панелей, подходит для домашних станций 5, 7, 10 кВт*ч, установка на крыше дома, даче, офиса, магазин или ресторан, обеспечивает питание холодильника, котла, кофеварки, компьютера, принтера, освещения, камер видеонаблюдения, охранных систем,



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможен наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Текущие акции и скидки: ДА!

Участвуем ли мы в тендерах: ДА

Хочешь узнать персональную скидку? Звони и пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44, +380 (98) 344-66-29

Характеристики

Тип	гибридный MPPT с правильной синусоидой
Количество фаз	1
Мощность, VA/W	5000/5000
Форма входного напряжения	правильная синусоида
Форма выходного напряжения	правильная синусоида
Диапазон входного напряжения, V	90-280
Номинальное входное напряжение (AC), V	230
Выходное напряжение, V	220/230/240 (устанавливается)
Номинальное напряжение АКБ, V	48
Частотный диапазон, Hz	50/60±5 (настраивается)
Время переключения, мс	10
Ток заряда от сети, A	60
Номинальный ток заряда (AC+PV), A	60
Максимальный ток заряда (AC+PV), A	80
Номинальное входное напряжение от панелей, V	320
Максимальное входное напряжение от панелей, V	500
Максимальная мощность панелей, W	5000
Ток заряда от панелей, A	80
Количество MPPT трекеров, шт	1
Диапазон напряжений MPPT, V	120-450
Максимальна напруга MPPT (DC), V	500
Максимальный входной ток MPPT контроллера (DC), A	18
Количество выходов	1
Тип индикации	LED + LCD
Тип подключения к сети	клеми
Тип подключения нагрузки к ИБП	клеми
Тип подключения батареи к ИБП	Клеми
Тип подключения панели к ИБП	клеми
Интерфейс подключения к ПК	microUSB, RS232, RS485, Dry contacts
Эффективность, %	93
Защита	от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрузки, разряда, избыточного заряда батарей

Рабочая температура, °С	-10 ~ +50
Материал корпуса	метал
Цвет	белый, черный
Длина, мм	440
Ширина, мм	300
Высота, мм	130
Гарантия, мес	24
Вес, кг	10
Объем, м.куб	0.04832



Качественный аналог гибридных, солнечных инверторов, 5 кВт, 48 В, LuxPower, OutBack Power, ABB, FoxESS, Panasonic, Victron, Delta, Sungrow, Magnum Energy, CyberPower, Sofar Solar, Tesla Powerwall, GoodWe, Fronius, Canadian Solar, BYD, Hitachi, APsy, Tigo Energy, Eaton, Ingeteam, Solis, Jinko, Afore, Riello, FIMER, Enphase, Deye, MPP Solar, PowMr, Haitech, Mustang, Axioma, Felicity Solar, SolarEdge, Omron