

Сонячний інвертор 5 кВт, 48В, hybrid solar, 5000W, однофазний, низьковольтний, для резервування та безперебійної роботи, підключення фотомодулів, сонячних панелей, підходить для домашніх станцій 5, 7, 10 кВт*год, встановлення на даху будинку, дачі, офісу, магазину чи ресторану, забезпечує живлення холодильника, котла, кавоварки, комп'ютера, принтера, освітлення, камер відеоспостереження, охоронних систем,



Місцезнаходження складу: м. Київ,

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Поточні акції та знижки: ТАК! **Чи беремо ми участь у тендерах:** ТАК

Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44, +380 (98) 344-66-29

Характеристики

Тип	гібридний МРРТ з правильною синусоїдою
Кількість фаз	1
Потужність, VA/W	5000/5000
Форма вхідної напруги	правильна синусоїда
Форма вихідної напруги	правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги, V	90-280
Номінальна вхідна напруга (АС), V	230
Вихідна напруга, V	220/230/240 (встановлюється)
Номінальна напруга АКБ, V	48

Частотний діапазон, Hz	50/60±5 (налаштовується)
Час перемикання, мс	10
Струм заряду від мережі, А	60
Номінальний струм заряду (АС+PV), А	60
Максимальний струм заряду (АС+PV), А	80
Номінальна вхідна напруга від панелей, V	320
Максимальна вхідна напруга від панелей, V	500
Максимальна потужність панелей, W	5000
Струм заряду від панелей, А	80
Кількість MPPT трекерів, шт	1
Діапазон напруг MPPT, V	120-450
Максимальна напруга MPPT (DC), V	500
Максимальний вхідний струм MPPT контролера (DC), А	18
Кількість виходів	1
Тип індикації	LED + LCD
Тип під'єднання до мережі	клеми
Тип під'єднання навантаження до ДБЖ	клеми
Тип під'єднання батареї до ДБЖ	Клеми
Тип під'єднання панелі до ДБЖ	клеми
Інтерфейс під'єднання до ПК	microUSB, RS232, RS485, Dry contacts
Ефективність, %	93
Захист	від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей
Робоча температура, °C	-10 ~ +50
Матеріал корпусу	метал
Колір	білий, чорний
Довжина, мм	440
Ширина, мм	300
Висота, мм	130
Гарантія, міс	24
Вага, кг	10
Об'єм, м.куб	0.04832



Якісний аналог гібридних, сонячних інверторів, 5 кВт, 48 В, LuxPower, OutBack Power, ABB, FoxESS, Panasonic, Victron, Delta, Sungrow, Magnum Energy, CyberPower, Sofar Solar, Tesla Powerwall, GoodWe, Fronius, Canadian Solar, BYD, Hitachi, APsystems, Tigo Energy, Eaton, Ingeteam, Solis, Jinko, Afore, Riello, FIMER, Enphase, Deye, MPP Solar, PowMr, Haitech, Mustang, Axioma, Felicity Solar, SolarEdge, Omron