

Инвертор для дома 48 В, 5 кВт, 5000 Вт, гибридный, с чистой синусоидой, источник резервного и бесперебойного питания, MPPT, On-Grid, on-line, online, двойное преобразование, со встроенным АВР, однофазный, для частных домов, офисов, квартир, дач, складов, предприятий, обеспечивает питание бытовой техники, кухонного оборудования, холодильника, котла, кофеварки, принтера, компьютера, освещения, охраны, видеонаблюдения, инвертор с подключением аккумуляторов AGM, GEL, мультигель, для литиевых 48V, 100Ah, 200Ah, 250Ah, возможность подключения солнечных панелей и фотомодулей, для электростанций на крыше дома, офиса, магазина, ресторана,



**Местонахождение склада:** г. Киев

**Доставка по Украине:** не учтена в цене

**Доставка по Киеву:** Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможен наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

**Текущие акции и скидки:** ДА!

**Участвуем ли мы в тендерах:** ДА

**Хочешь узнать персональную скидку? Звони и пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44, +380 (98) 344-66-29**

### Характеристики

Тип	гибридный MPPT с правильной синусоидой
-----	--

Количество фаз	1
Мощность, VA/W	5500/5500
Форма входного напряжения	правильная синусоида
Форма выходного напряжения	правильная синусоида
Диапазон входного напряжения, V	170-280
Выходное напряжение, V	208/220/230/240±1%
Номинальное напряжение АКБ, V	48
Частотный диапазон, Hz	50/60±5 (настраивается)
Время переключения, мс	10
Ток заряда от сети, A	40
Номинальный ток заряда (AC+PV), A	40
Максимальный ток заряда (AC+PV), A	60
Номинальное входное напряжение от панелей, V	360
Максимальное входное напряжение от панелей, V	500
Максимальная мощность панелей, W	6500
Ток заряда от панелей, A	60
Количество MPPT трекеров, шт	2
Диапазон напряжений MPPT, V	120-450
Максимальна напруга MPPT (DC), V	500
Максимальный входной ток MPPT контроллера (DC), A	13A*2MPPT
Количество выходов	1
Тип индикации	LED + LCD
Тип подключения к сети	клемы
Тип подключения нагрузки к ИБП	клемы
Тип подключения батареи к ИБП	клемы
Тип подключения панели к ИБП	клемы
Интерфейс подключения к ПК	-
Эффективность, %	93
Защита	от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрузки, разряда, избыточного заряда батарей
Рабочая температура, °C	0 ~ +40
Материал корпуса	метал
Длина, мм	450
Ширина, мм	115
Высота, мм	507
Гарантия, мес	24
Вес, кг	15.215

Объем, м.куб	0.07986
--------------	---------



Качественный аналог гибридных, солнечных инверторов, 5 кВт, 48 В, Tesla Powerwall, ABB, GoodWe, Sungrow, Panasonic, Victron, FIMER, Fronius, LuxPower, BYD, Axioma, Solis, OutBack Power, CyberPower, FoxESS, Jinko, PowM, Tig Erny, Canadian Sar, Eaton, Omron, MPP Solar, APsystems, Enphase, Deye, Felicity Solar, Mustang, Growatt, Riello, Huawei, Magnum Energy, APS, Hitachi, SolarEdge, Ingeteam, Afore