

Інвертор для дому 48 В, 5 кВт, 5000 Вт, гібридний, з чистою синусоїдою, джерело резервного та безперебійного живлення, МРРТ, On-Grid, on-line, online, подвійне перетворення, з вбудованим АВР, однофазний, для приватних будинків, офісів, квартир, дач, складів, підприємств, забезпечує живлення побутової техніки, кухонного обладнання, холодильника, котла, кавоварки, принтера, комп'ютера, освітлення, охорони, відеоспостереження, інвертор з підключенням акумуляторів AGM, GEL, мультигель, для літєвих 48V, 100Ah, 200Ah, 250Ah, можливість підключення сонячних панелей та фотомодулів, для електростанцій на даху будинку, офісу, магазину, ресторану,



**Місцезнаходження складу:** м. Київ,

**Доставка по Україні:** не врахована в ціні

**Доставка по Києву:** Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

**Поточні акції та знижки:** ТАК! **Чи беремо ми участь у тендерах:** ТАК

**Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29**

### Характеристики

Тип	гібридний МРРТ з правильною синусоїдою
Кількість фаз	1
Потужність, VA/W	5500/5500
Форма вхідної напруги	правильна синусоїда

Форма вихідної напруги	правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги, V	170-280
Вихідна напруга, V	208/220/230/240±1%
Номинальна напруга АКБ, V	48
Частотний діапазон, Hz	50/60±5 (налаштовується)
Час перемикання, мс	10
Струм заряду від мережі, A	40
Номинальний струм заряду (AC+PV), A	40
Максимальний струм заряду (AC+PV), A	60
Номинальна вхідна напруга від панелей, V	360
Максимальна вхідна напруга від панелей, V	500
Максимальна потужність панелей, W	6500
Струм заряду від панелей, A	60
Кількість MPPT трекерів, шт	2
Діапазон напруг MPPT, V	120-450
Максимальна напруга MPPT (DC), V	500
Максимальний вхідний струм MPPT контролера (DC), A	13A*2MPPT
Кількість виходів	1
Тип індикації	LED + LCD
Тип під'єднання до мережі	клеми
Тип під'єднання навантаження до ДБЖ	клеми
Тип під'єднання батареї до ДБЖ	клеми
Тип під'єднання панелі до ДБЖ	клеми
Інтерфейс під'єднання до ПК	-
Ефективність, %	93
Захист	від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей
Робоча температура, °C	0 ~ +40
Матеріал корпусу	метал
Довжина, мм	450
Ширина, мм	115
Висота, мм	507
Гарантія, міс	24
Вага, кг	15.215
Об'єм, м.куб	0.07986



Якісний аналог гібридних, сонячних інверторів, 5 кВт, 48 В, Tesla Powerwall, ABB, GoodWe, Sungrow, Panasonic, Victron, FIMER, Fronius, LuxPower, BYD, Axioma, Solis, OutBack Power, Haitech, CyberPower, FoxESS, Jinko, PowMr, Tigo Energy, Canadian Solar, Eaton, Omron, MPP Solar, APsystems, Enphase, Deye, Felicity Solar, Mustang, Growatt, Riello, Huawei, Magnum Energy, APS, Hitachi, SolarEdge, Ingeteam, Afore