

Солнечный инвертор 24 Вольт, V, В, 1050 Вт, 1.05 кВт, источник, блок бесперебойного питания, ББП, резервное, гарантированное питание, правильно синусоидальный, off-grid, on-line, автономный, двойное преобразование, однофазный, для дома, квартиры, офиса, дачи, состав, здания, с подключением аккумуляторов, встроенный АВР, литий-железо-фосфатные батареи 24V 100Ah, AGM, Gel, 24V 150Ah, 200Ah, аккумуляторы 12V 100Ah, комплект инвертор + аккумулятор, инвертор с возможностью подключения солнечных панелей, фотомодулов, solar, hybrid, 1 MPPT, для домашней солнечной станции, электростанции на крыше дома, даче, офиса, магазина, ресторана, обеспечивает стабильное питание бытовой техники, холодильник, котел, кофеварка, принтер, компьютер, фен, освещение, свет, охрана, видеонаблюдение, низковольтный, для резервирования, гарантия бесперебойного питания, 1 фаза, однофазный,



**Местонахождение склада:** г. Киев

**Доставка по Украине:** не учтена в цене

**Доставка по Киеву:** Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможен наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

**Текущие акции и скидки:** ДА!

**Участвуем ли мы в тендерах:** ДА

**Хочешь узнать персональную скидку? Звони и пиши в Viber, Telegram  
+380 (66) 469-68-44, +380 (98) 344-66-29**

## **Характеристики**

Тип	MPPT с правильной синусоидой
Мощность, VA/W	1500/1050
Форма выходного напряжения	правильная синусоида
Диапазон входного напряжения, V	140-275
Выходное напряжение, V	220±10%
Номинальное напряжение АКБ, V	24
Частотный диапазон, Hz	50/60
Время переключения, мс	4-6
Ток заряда от сети, A	10
Ток заряда от панелей, A	40
Диапазон напряжений MPPT, V	24-50
Количество выходов	2
Тип индикации	LED
Тип подключения к сети	евровилка
Тип подключения нагрузки к ИБП	евророзетка
Тип подключения батареи к ИБП	клемы
Тип подключения панели к ИБП	клемы
Функция стабилизации напряжения AVR	е
Защита	предупреждения о перегрузке сети, защита от короткого замыкания
Рабочая температура, °C	0 ~ +40
Материал корпуса	метал
Установка	напольная
Цвет	черный
Длина, мм	270
Ширина, мм	170
Высота, мм	330
Гарантия, мес	24
Вес, кг	11

Объем, м.куб

0.39487



Качественный аналог гибридных, солнечных инверторов, 1 кВт, 24 В, Tesla Powerwall, Hitachi, Growatt, Sungrow, ABB, Panasonic, Riello, LuxPower, Jinko, Sofar Solar, GoodWe, Fronius, Canadian Solar, PowMr, FoxESS, Victron, Ingetame, SolEd, Bult, Degga, Tigo Energy, Eaton, Axioma, Omron, APsystems, Enphase, Magnum Energy, OutBack Power, FIMER, Felicity Solar, Haitech, Solis, Mustang, Afor