

Джерело резервного живлення 8 Вольт, 10 кВт, 10000 W, трифазний, сонячний, on-line, автономний блок безперебійного живлення, правильна синусоїда, подвійне перетворення, для дому, офісу, квартири, дачі, складу, підприємства, з підключенням акумуляторів AGM, Gel, літій-залізо-фосфатних 48V 100Ah, 48V 50Ah, 12V 100Ah, 150Ah, 200Ah, комплект інвертор + акумулятор, інвертор для кухонної техніки, електрообладнання, холодильника, котла, кавоварки, принтера, комп'ютера, освітлення, світла, охорони, відеоспостереження, сумісний з бензо- та дизельгенераторами, під сонячні панелі та фотомодулі, hybrid solar, блок гарантованого живлення, стабільне резервування, для сонячної станції на даху будинку, дачі, офісу, магазину, ресторану, 1 МРРТ, забезпечує стабільну роботу побутової техніки, та освітлення, низьковольтний режим,



Місцезнаходження складу: м. Київ,

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Поточні акції та знижки: ТАК! **Чи беремо ми участь у тендерах:** ТАК

Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29

Характеристики

Тип	гібридний МРРТ з правильною синусоїдою
Кількість фаз	3
Потужність, VA/W	10000/10000
Форма вхідної напруги	правильна синусоїда
Форма вихідної напруги	правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги, V	170-280
Номінальна вхідна напруга (AC), V	230(PN)/400(PP)

Вихідна напруга, V	230/400
Номинальна напруга АКБ, V	48
Частотний діапазон, Hz	50/60
Струм заряду від мережі, A	60, 10-200 регулюється
Номинальний струм заряду (AC+PV), A	14,5
Максимальний струм заряду (AC+PV), A	200
Максимальна потужність панелей, W	14850
Кількість MPPT трекерів, шт	2
Діапазон напруг MPPT, V	350-850
Максимальна напруга MPPT (DC), V	900
Максимальний вхідний струм MPPT контролера (DC), A	2x18.6
Кількість виходів	3
Тип під'єднання до мережі	Клеми
Тип під'єднання навантаження до ДБЖ	Клеми
Тип під'єднання батареї до ДБЖ	Клеми
Тип під'єднання панелі до ДБЖ	Клеми
Інтерфейс під'єднання до ПК	RS232, USB, CAN - стандарт
Ефективність, %	91
Робоча температура, °C	-10 ~ +55
Колір	Світло-зелений
Довжина, мм	500
Ширина, мм	192
Висота, мм	620
Гарантія, міс	24
Вага, кг	37.7

Якісний аналог гібридних, сонячних інверторів, 10 кВт, 48 В, Tesla Powerwall, Victron, ABB, Sungrow, BYD, Axioma, Panasonic, Canadian Solar, Sofar Solar, Riello, Growatt, Enphase, Haitech, PowMr, Omron, OutBack Power, Jinko, FoxESS, FIMER, APS, Fronius, Hitachi, APsystems, Ingeteam, CyberPower, Felicity Solar, Eaton, LuxPower, Deye, Tigo Energy, GoodWe, Mustang, SolarEdge, Delta, Huawei