

POWERDUCTION 37LG забезпечує миттєве та потужне нагрівання для звільнення або просто нагрівання сталі чи алюмінію. Легкий і портативний, цей пристрій також може безперервно нагрівати металеві деталі протягом декількох хвилин без перерви завдяки системі водяного охолодження.

Ідеальний інструмент для механічних і ремонтних робіт:

- Необхідний для розблокування рульової тяги (розвал-сходження коліс).
- Знімає свічки розжарювання, заклинені склоочисники та відсіки для запасного колеса.
- Звільняє заклинені болти.
- Звільняє рульові шарові опори, не пошкоджуючи при цьому сальники.
- Звільняє приводи валів, що заклинило в маточині.
- Знімає вихлопні труби легкових автомобілів або вантажівок.
- Знімає приклеєні, сталеві або алюмінієві деталі.



Звільняє іржаві болти



Звільняє рульові тяги



Поставляється в комплекті з індуктором 90°

ОСОБЛИВОСТІ

• Висока продуктивність нагріву:

3 700 Вт потужності, яку можна легко регулювати з кроком 250 Вт. Безпосередньо нагріває серцевину металеві деталі на глибині 6 мм. Цей пристрій здатний нагрівати сталь до червоного кольору (близько 1000°C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 с	M12 → 1 с	M14 → 1 с
	2 мм → 5 с	2 мм → 5 с	4 мм → 5 с 2 мм → 3 с
	Ø 10 → 15 с	Ø 10 → 15 с хм	Ø 10 → 10 с

• Безпека та економія часу:

Миттєве безполумєневе нагрівання в певній зоні дозволяє виконувати роботи поблизу кабелів, труб або будь-яких інших термочутливих частин без необхідності їх демонтажу.

• Портативна машина:

Використовується для досягнення важкодоступних місць. Поставляється з двометровим індукційним кабелем.

Параметри :



PN. 061569
Індуктор S70



PN. 059269
Індуктор S180



PN. 051331 + 052284
UNIVERSAL 800 + Накладний кронштейн



PN. 082212
Зварювальна рідина - 2 л



PN. 062511
Зварювальна рідина - 5 л

			Частота	Ємність контейнера охолоджуюча рідина						
				50 Гц	A	Вт				
230 В 1~	16	3700	20-30	1,5 л		7 л	28,5 x 45 x 25	15	4	2