

Инвертор 4 kW, 48V, трехфазный, гибридный, с двойным преобразованием, MPPT контроллерами, для домашних и коммерческих солнечных станций, поддерживает резервное и стабильное питание, для бытовых, электрооборудования, совместимый с LiFePO4, AGM и Gel аккумуляторами, обеспечивает надежную работу при отключениях сети и интеграции с дизель- или бензогенератором, для холодильника, котел, кофеварка, принтер, компьютер, фен, свет, освещение, охрана, видеонаблюдение,



Местонахождение склада: г. Киев,

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможна наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Текущие акции и скидки: ДА! **Участвуем ли мы в тендерах:** ДА

Узнайте свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики LPW-HY-4000VA

Тип	гибридный MPPT с правильной синусоидой
Количество фаз	1
Мощность, VA/W	4000/4000
Импульсная мощность, ВА	8000
Форма входного напряжения	правильная синусоида
Форма выходного напряжения	правильная синусоида
Диапазон входного напряжения, V	170-280
Номинальное входное напряжение (АС), V	230
Выходное напряжение, V	230±10%
Номинальное напряжение АКБ, V	24
Входной частотный диапазон, Hz	50/60
Время переключения, мс	10
Ток заряда от сети, А	100
Максимальный ток заряда (АС+PV), А	120
Номинальный ток заряда (АС+PV), А	120
Максимальное входное напряжение от панелей, V	500
Максимальная мощность панелей, W	5000
Ток заряда от панелей, А	100
Количество MPPT трекеров, шт	1
Диапазон напряжений MPPT, V	60-450
Максимальна напруга MPPT (DC), V	500
Максимальный входной ток MPPT контроллера (DC), А	27
Количество выходов	1
Тип индикации	LCD
Тип подключения к сети	клеми
Тип подключения нагрузки к ИБП	клеми
Тип подключения батареи к ИБП	клеми
Тип подключения панели к ИБП	клеми
Интерфейс подключения к ПК	RS232, USB, RS485, Wi-Fi
Эффективность, %	98
Защита	от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрузки, разряда, избыточного заряда батарей
Рабочая температура, °С	-10 ~ +50
Материал корпуса	метал
Цвет	белый, черный
Гарантия, мес	24



Качественный аналог гибридных, солнечных инверторов, 4 кВт, 4812 В, Mustang, Tigo Energy, FoxESS, GoodWe, APsystems, Ingeteam, Panasonic, Hitachi, PowMr, ABB, Sofar Solar, Growatt, Delta, Jink, Haitech, BYD, Riello, Felicity, Eolaton, Solis, Folis, Folis, LuxPower, SolarEdge, Canadian Solar, Victron, FIMER, MPP Solar, CyberPower, Tesla Powerwall, OutBack Power, Sungrow, Huawei, Axioma, Afore, Deye