

Гибридный солнечный инвертор 30 кВт, 48 Вольт, трехфазный, 3 МРРТ, правильная синусоида, автономный блок питания, источник бесперебойного и резервного питания, on-line, off-grid, двойное преобразование, вмонтированный АВР, поддержка подключения солнечных фотомодулов, литий-железо-фосфатные аккумуляторы, AGM, Gel, мультигель, 12V 100Ah, 150Ah, 200Ah, 48V 100Ah, 48V 50Ah, комплект для дома, офиса, квартиры, дачи, состава, стабильное питание бытового и электрооборудования, кухонной техники, совместимый с бензо- и дизегенераторами, обеспечит стабильное питание для бытовой техники - холодильник, котел, кофеварка, принтер, компьютер, фен, свет, освещение, охрана, видеонаблюдение,

Местонахождение склада: г. Киев,

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможна наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Текущие акции и скидки: ДА! **Участвуем ли мы в тендерах:** ДА

Узнайте свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики

| | |
|--|--|
| Тип | гибридный |
| Мощность, Вт | 30000 |
| Пиковая мощность (автономный режим), Вт | в 1,5 раза больше номинальной мощности, 10 сек |
| Максимальная выходная мощность, W | 33000 |
| Выходная частота, Hz | 50/60 |
| Выходное напряжение, V | 230/400 |
| Выходной ток, A | 45,4/43,5 |
| Максимальный выходной ток, A | 45,4/43,5 |
| Максимальный постоянный проходной ток, A | 200 |
| Количество фаз | 3 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Максимальная входная мощность солнечного поля, W | 39000 |
| Номинальное входное напряжение фотомодулей, V | 1000 |
| Количество МРРТ | 3 |
| Диапазон напряжения МРРТ, V | 150-850 |
| Напряга запуска, В | 180 |
| Струм МРРТ, А | 36+36+36 |
| Количество МРРТ, шт | 3 |
| Количество входов PV на МРР-трекер, шт | 2+2+2 |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Диапазон напряжения батареи, V | 160-800 |
| Максимальный ток заряда (батарея), А | 50+50 |
| Максимальный ток разрядки, А | 50+50 |
| Стадии зарядки | 3 стадии / выравнивания |
| Внешний датчик температуры | е |
| Поддержка BMS | CAN или RS485 |
| Максимальная эффективность, % | 97,6 |
| Охлаждение | интеллектуальное охлаждение |
| Уровень шума, dB | <65 |
| Рабочая температура, °C | -40~60° |
| Степень защиты | IP65 |
| Ширина, мм | 527 |
| Высота, мм | 894 |
| Глубина, мм | 294 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Вес, кг | 80 |

Качественный аналог гибридных, солнечных инверторов, 30 кВт, Аxioma, FoxESS, Panasonic, Sungrow, Felicity Solar, ABB, Ingeteam, Afore, Enphase, Haitech, Solis, OutBack Power, GoodWe, SolarEdge, Mustang, APsystems, Eaton, PowM, Vicron, Sov Solar, Tigo Energy, Hitachi, Jinko, LuxPower, Riello, BYD, Delta, Growatt, CyberPower, Canadian Solar, MPP Solar, Fronius, Huawei, Omron, FIMER, Tesla Powerwall, Deye