

Гібридний сонячний інвертор 30 кВт, 48 Вольт, трифазний, 3 МРРТ, правильна синусоїда, автономний блок живлення, джерело безперебійного та резервного живлення, on-line, off-grid, подвійне перетворення, вмонтований АВР, підтримка підключення сонячних фотомодулів, літій-залізо-фосфатні акумулятори, AGM, Gel, мультигель, 12V 100Ah, 150Ah, 200Ah, 48V 100Ah, 48V 50Ah, комплект для дому, офісу, квартири, дачі, складу, стабільне живлення побутового та електрообладнання, кухонної техніки, сумісний з бензо- та дизельгенераторами, забезпечить стабільне живлення для побутової техніки - холодильник, котел, кавоварка, принтер, комп'ютер, фен, світло, освітлення, охорона, відеоспостереження,

Місцезнаходження складу: м. Київ,

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Поточні акції та знижки: ТАК! **Чи беремо ми участь у тендерах:** ТАК

Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29

Характеристики

Тип	гібридний
Потужність, Вт	30000
Пікова потужність (автономний режим), Вт	в 1,5 рази більше від номінальної потужності, 10 сек
Максимальна вихідна потужність, W	33000
Вихідна частота, Hz	50/60
Вихідна напруга, V	230/400
Вихідний струм, A	45,4/43,5
Максимальний вихідний струм, A	45,4/43,5
Максимальний постійний прохідний струм, A	200
Кількість фаз	3
Максимальна вхідна потужність сонячного поля, W	39000
Номінальна вхідна напруга фотомодулів, V	1000
Кількість МРРТ	3
Діапазон напруги МРРТ, V	150-850
Напруга запуску, V	180
Струм МРРТ, A	36+36+36
Кількість МРРТ, шт	3

Кількість входів PV на MPP-трекер, шт	2+2+2
Тип батареї	AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion
Діапазон напруги батареї, V	160-800
Максимальний струм заряду (батарея), А	50+50
Максимальний струм розрядки, А	50+50
Стадії зарядки	3 стадії / вирівнювання
Зовнішній датчик температури	є
Підтримка BMS	CAN або RS485
Максимальна ефективність, %	97,6
Охолодження	інтелектуальне охолодження
Рівень шуму, dB	<65
Робоча температура, °C	-40~60°
Ступінь захисту	IP65
Ширина, мм	527
Висота, мм	894
Глибина, мм	294
Гарантія, міс	60
Вага, кг	80

Якісний аналог гібридних, сонячних інверторів, 30 кВт, Axioma, FoxESS, Panasonic, Sungrow, Felicity Solar, ABB, Ingeteam, Afore, Enphase, Haitech, Solis, OutBack Power, GoodWe, SolarEdge, Mustang, APsystems, Eaton, PowMr, Victron, Sofar Solar, Tigo Energy, Hitachi, Jinko, LuxPower, Riello, BYD, Delta, Growatt, CyberPower, Canadian Solar, MPP Solar, Fronius, Huawei, Omron, FIMER, Tesla Powerwall, Deye