Гібридний сонячний інвертор 5 кВт, 48V, 5000 W, чиста синусоїда, резервне та безперебійне живлення для дому, дачі, офісу, магазину чи ресторану, автономний блок, on-line, подвійне перетворення, вбудований АВР, підтримка сонячних панелей та фотомодулів, сумісний з літій-залізо-фосфатними акумуляторами 48V 100Ah, AGM, Gel, мультигель, забезпечує стабільну роботу побутового обладнання та електротехніки – холодильника, котла, кавоварки, комп’ютера, принтера, освітлення, фену, охоронних систем та відеоспостереження, підключення до бензо- та дизельгенератора для додаткової безпеки, низьковольтний, ооптимальний для приватних господарств, невеликих комерційних об’єктів, ефективний для домашньої сонячної станції на даху будинку, дачі або офісу, гібридний інвертор 5 кВт 48V – надійне рішення для стабільного та гарантованого резервного живлення сонячної електростанції,

Місцезнаходження складу: м. Київ**,**
Доставка по Україні: не врахована в ціні
Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк
Поточні акції та знижки: ТАК! **Чи беремо ми участь у тендерах:** ТАК

Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29

Характеристики ORBUS AXPERT-VP-5000VA

Номінальна потужність:	5000VA/5000W
ВХІД	
Напруга	230 В змінного струму
Вибір діапазону напруги	170–280 В змінного струму (для персональних комп'ютерів); 90–280 В змінного струму (для побутової

	техніки)
Діапазон частот	50 Гц / 60 Гц (автоматичне визначення)
ВИХІД	Регулювання напруги змінного струму (батарейний режим): 230 В змінного струму, 5 %
Імпульсна потужність	10 000VA
Ефективність (пікова)	90% 93%
Час перемикання	10 мс (для персональних комп'ютерів); 20 мс (для побутової техніки)
Форма сигналу	чиста синусоїда
Напруга батареї	48 У постійного струму
Напруга підтримуючого заряду	54 У постійного струму
Захист від перезарядки	63 У постійного струму
Сонячний зарядний пристрій	PWM
Максимальна потужність масиву сонячних батарей	2400 Вт
Максимальна напруга відкритого контуру	105 В
Максимальний струм сонячної зарядки	50А
Максимальний струм заряду змінного струму	60А
Максимальний струм заряду	110А
Розмір	100 х 300 х 440 мм
Вага	8.5 кг

Якісний аналог гібридних, сонячних інверторів, 5 кВт, 48 В, BYD, MPP Solar, Fronius, Afore, ABB, Haitech, Solis, Growatt, Victron, FoxESS, Panasonic, Tigo Energy, CyberPower, Mustang, Sofar Solar, GoodWe, APsystems, Felicity Solar, Delta, Deye, Sungrow, OutBack Power, Jinko, Hitachi, Huawei, PowMr, Eaton, SolarEdge, LuxPower, Riello, Axioma, Enphase, Magnum Energy, Canadian Solar, FIMER, Omron, Tesla Powerwall