

Инвертор для дома 5 кВт, 48V, однофазный, для солнечных станций, автономный и гибридный режим, поддержка 1 МРРТ, подключение к батарей 48V, AGM, Gel или LiFePO4, для частного дома, дачи, офиса, магазина, ресторана, состава, обеспечивает питание бытовой, коммерческой техники, при отключениях электросети,



**Местонахождение склада:** г. Киев,

**Доставка по Украине:** не учтена в цене

**Доставка по Киеву:** Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможна наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

**Текущие акции и скидки:** ДА! **Участвуем ли мы в тендерах:** ДА

**Узнайте свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29**

## **Характеристики**

Номинальная мощность	5200 ВА/5200 Вт
Импульсная мощность	10,4 кВА
Чистая синусоида	
Эффективность инвертора (пиковая)	90% ~ 93%
Напряга	230 В переменного тока $\pm$ 5%
Выбор диапазона напряжения	170 ~ 280 В переменного тока (для персонального компьютера) 90 ~ 280 В переменного тока (для бытовой техники) 184 ~ 253 В переменного тока (VED4105)
Диапазон частот	50 Гц/60 Гц
Нормальное напряжение	48 В постоянного тока
Напряжение плавающего заряда	54.8 В постоянного тока
Защита от перезарядки	60 В постоянного тока
Максимальная мощность солнечного массива	5000Вт
Максимальный ток МРРТ	27А
Диапазон напряжения МРРТ	150–430 В постоянного тока
Напряжение открытого контура	450В
Максимальный ток солнечной зарядки	80А
Максимальный ток заряда переменного тока	1-60А
Максимальный ток заряда	80А
Размеры (Ш * В * Г) (мм)	272*355*100
Вес	11 кг



Качественный аналог гибридных, солнечных инверторов, 5 кВт, 48 В, Growatt, Solis, Fronius, ABB, Haitech, BYD, GoodWe, Hitachi, Panasonic, Afore, APsystems, FoxESS, Mustang, Ingeam, Sofar, Axio, SolarEdge, Vicron, Riello, PowM, FowM, Follality Solares Powerwall, Delta, Canadian Solar, Enphase, Deye, Huawei, CyberPower, Jinko, APsystems, Tigo Energy, MPP Solar, FIMER, Sungrow, Omro