

Гибридный инвертор 24V, 3 kW, 3000W, solar hybrid, однофазный, низковольтный, MPPT 1, под СЭС, под солнечные модули, для дома, дачи, магазина, офиса, поддержка АКБ 24В, питание техники - холодильника, котла, компьютера, освещения, охранных систем, видеокамер, станции 3, 6 кВт*ч,



Местонахождение склада: г. Киев,

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможен наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Текущие акции и скидки: ДА! **Участвуем ли мы в тендерах:** ДА

Узнайте свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики инвертора SRNE HF2430 S60-100

Производитель	SRNE
Цвет	Белый
Номинальная выходная мощность	3 kW
Максимальная пиковая выходная мощность	6 kW
Выходное напряжение	220 В
Поддерживаемые аккумуляторы	Свинцово-кислотные (AGM, Гель, Карбон), Li-ion (Lifepo4, Li-pol, LTO), пользователи
Номинальное напряжение аккумулятора	24 В
Рабочее напряжение аккумулятора	20В – 33В
Максимальный ток заряда МРРТ	60А
Максимальный ток заряда от сети	80А
Общий максимальный ток заряда	140А
Количество МРРТ трекеров	1
Максимальная мощность солнечных панелей (PV)	1600 Вт
Входной ток фотоэлектрических модулей PV	40 А
Максимальное напряжение PV	100В
Рабочая напруга МРРТ	30В-85В
Эффективность МРРТ трекера	99,9%
Входное напряжение сети	UPC: 170В-280В, APL: 90В-280В
Частота сети	50Гц / 60Гц
Ток перегрузки в режиме Bypass	30А
Сертификаты защиты	IEC 62109, IEC 61683, EN61000, RoHS
Габаритные размеры (ШхВхГ)	378 × 280 × 103 мм
Гарантия	3 месяца
Вес, кг	6.2 кг

Качественный аналог гибридных, солнечных инверторов, 3 кВт, 24 В, Panasonic, FoxESS, BYD, GoodWe, ABB, Solis, APsystems, Mustang, Sungrow,

Jinko, Victron, Hitachi, Axioma, Felicity Solar, PowMr, Growatt, Riello, Sofar Solar, Canadian Solar, LuxP, Tigo Energy, FIMER, Ingeteam, Afore, Delta, CyberPower, Deye, MPP Solar, Huawei