

Гібридний інвертор 24V, 3 kW, 3000W, solar hybrid, однофазний, низьковольтний, MPPT 1, під СЕС, під сонячні модулі, для дому, дачі, магазину, офісу, підтримка АКБ 24В, живлення техніки — холодильника, котла, комп'ютера, освітлення, охоронних систем, відеокамер, станції 3, 6 кВт*год,



Місцезнаходження складу: м. Київ,

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Поточні акції та знижки: ТАК! Чи беремо ми участь у тендерах: ТАК

Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29

Характеристики інвертора SRNE HF2430 S60-100

Виробник	SRNE
Колір	Білий
Номінальна вихідна потужність	3 kW
Максимальна пікова вихідна потужність	6 kW
Вихідна напруга	220 В
Підтримувані акумулятори	Свинцево-кислотні (AGM, Гель, Карбон), Li-ion (Lifepo4, Li-pol, LTO), Користувальницькі
Номінальна напруга акумулятора	24 В
Робоча напруга акумулятора	20В – 33В

Максимальний струм заряду МРРТ	60 А
Максимальний струм заряду від мережі	80А
Загальний максимальний струм заряду	140А
Кількість МРРТ трекерів	1
Максимальна потужність сонячних панелей (PV)	1600 Вт
Вхідний струм фотоелектричних модулів PV	40 А
Максимальна напруга PV	100В
Робоча напруга МРРТ	30В-85В
Ефективність МРРТ трекера	99,9%
Вхідна напруга мережі	UPC: 170В-280В, APL: 90В-280В
Частота мережі	50Гц / 60Гц
Струм перевантаження в режимі Bypass	30 А
Сертифікати захисту	IEC 62109, IEC 61683, EN61000, RoHS
Габаритні розміри (ШхВхГ)	378 × 280 × 103 мм
Гарантія	3 місяці
Вага, кг	6.2 кг

Якісний аналог гібридних, сонячних інверторів, 3 кВт, 24 В, Panasonic, FoxESS, BYD, GoodWe, ABB, Solis, APsystems, Mustang, Sungrow, Jinko, Victron, Hitachi, Axioma, Felicity Solar, PowMr, Growatt, Riello, Sofar Solar, Canadian Solar, LuxPower, Tigo Energy, FIMER, Ingeteam, Afore, Delta, CyberPower, Deye, MPP Solar, Huawei