


POWERDUCTION 50LG забезпечує миттєве та потужне нагрівання для вивільнення або нагрівання як сталі, так і алюмінію. Оснащений блоком рідинного охолодження, цей продукт здатний нагрівати металеві частини протягом хвилин безперервно.

Ідеальний інструмент для механічних і ремонтних робіт:

- необхідний для розблокування рульових тяг (розташування коліс)
- вийміть свічки розжарювання, застрягли склоочисники та кронштейни запасних коліс
- відкрутіть застрягли болти та кульові шарніри рульового керування, не пошкодивши їх
- розблокувати застрягли в маточині приводи валів
- зніміть вихлопні лінії автомобіля або вантажного автомобіля

а також кузовні роботи:


- видалити приклеєні сталеві або алюмінієві деталі
- випрямити погнуте шасі (якщо не HSS)



Бічний обігрів
(якщо не HSS)



Відкрутіть заіржавілі
болти



Відпустіть рульові тяги

Для оптимальної продуктивності необхідно додати 2 літри охолоджувальної рідини.



ОСОБЛИВОСТІ

• Висока ефективність обігріву:

Потужність 5200 Вт, яку можна регулювати з кроком 500 Вт, дозволяє користувачеві безпосередньо нагрівати серцевину металу на глибину 6 мм. Ця машина здатна розжарювати сталь до червоного (близько 1000°C):

	37LG	39LG	50 LG
	M10 → 1 с	M12 → 1 с	M14 → 1 с
	2 мм → 5 с	2 мм → 5 с	4 мм → 5 с 2 мм → 3 с
	Ø 10 → 15 с	Ø 10 → 15 с	Ø 10 → Функції

- Покращена безпека та економія часу:
Миттєвий безполум'яний нагрів, що подається на певну ділянку, що дозволяє користувачеві працювати поблизу кабелів, труб або будь-якої іншої чутливої до тепла частини без необхідності демонтажу.
- Комфорт у використанні: триметровий кабель індуктивності дозволяє працювати на висоті.
- Посилені засоби захисту для використання з джерелами живлення та захист від постійної перенапруги до 400 В (перевірено на заводі).
- Функція PFC: Корекція коефіцієнта потужності: регулює та використовує джерело живлення більш ефективно.

- Поставляється з повним індуктором 20° (PN 056862).

- Цей продукт потребує регулярної заміни охолоджувальної рідини.
 - 2л (ПН. 082212)
 - 5л (ПН 062511)



Індуктори та аксесуари:



PN 056862



PN 053823



PN 056909



PN 056879



PN 053823



PN 056909



PN 056886



PN 053458



PN 056916

50 Гц	A	B	частота кГц	Ємність контейнера охолоджувача рідина			см	кг	М	М
				37LG	39LG	50 LG				
230 В 1~	≥25	5200	30-50	1,5 л	7 л		85x58x50	65	8	3