

Безшумна система резервного живлення, тихий комплект живлення для квартири 1,2 кВт*год, літій-залізо-фосфатний, літєвий акумулятор, включає гібридний інвертор 6000 Вт, швидкий заряд, 1256 Вт на годину, 12 V 100Ah, ампер годин, батарея 12В 100 а*год, Ah, 1256 Wh, Вт*год, 1 кВт, kW, 1000W, аг, резервне живлення для квартири, офісу, будинку, кав'ярні, стоматології, серверної, з автоматичним перемиканням на акумулятори у разі відключення світла або різких перепадів напруги, в комплекті з залізофосфатним акумулятором LiFePO4 1,» кВт*год,



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики інвертора



Тип роботи	Автономний / гібридний
Діапазон роботи інвертора (INV MODE)	135–265 В AC
Діапазон роботи UPS MODE	180–265 В AC (для побутової техніки та ПК)
Струм заряджання (мережа + сонце)	До 40 А
Типи підтримуваних акумуляторів	Гелеві, LiFePO ₄ , свинцево-кислотні
Сумісність	Працює з мережею або генератором
Захисти	Від перевантаження, короткого замикання, авто-перезапуск
Зарядний модуль	Інтелектуальна система оптимізації роботи АКБ
Підтримка зовнішніх АКБ	Є (LiFePO ₄)
Пріоритет джерела живлення	Налаштовується (мережа / сонце) через LCD
Регулювання напруги відключення АКБ	Є

Характеристики акумулятора

Тип акумулятора	LiFePO ₄ (літій-залізо-фосфатний)
Номинальна напруга	12.8 В
Ємність	100 А·год
Енергетична ємність	1280 Вт·год
Максимальний зарядний струм	100 А
Напруга заряду	14.4 В
Максимальний струм розряду	400 А (1 сек)
BMS	Захист від перевантаження, перегріву, перезаряду та глибокого розряду
Габарити	329 × 172 × 214 мм
Вага	10 кг

