

Система резервного живлення, безшумний, тихий комплект живлення для квартири 5 кВт*год, літій-залізо-фосфатний, літєвий акумулятор, батарея 48В 100 а*год, Ah, 5120 Wh, Вт*год, 5 кВт, kW, 5000W, включає гібридний інвертор 5000 Вт, швидкий заряд, 5100 Вт на годину, 48 V 100Ah, ампер годин, аг, в комплекті з залізофосфатним акумулятором LiFePo4 5 кВт*год, резервне живлення для квартири, офісу, будинку, кав'ярні, стоматології, серверної, з автоматичним перемиканням на акумулятори у разі відключення світла або різких перепадів напруги



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики інвертора



Вага	20.5 кг
Виробник	Afore
Модель	AF5K-SLP
Тип	Гібридний
Потужність	5000 W
Кількість фаз	1
Кількість MPPT	2 MPPT
ККД	97.9%
Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
Клас захисту	IP65
Захист від перенапруги	Так
Захист від короткого замикання	Так
Захист від перевантажень	Так
Робочий діапазон температури	-25...+60 °C
Розміри	513 × 370 × 192 мм
Країна-виробник	Китай

Характеристики акумулятора



Бренд	Must
Тип	Акумуляторний блок
Хімія елементів	LiFePO ₄ (літій-залізо-фосфат)
Виробник елементів	EVE
Ресурс	6000+ циклів (0.2C, DoD 80%)
Номінальна енергія	5100 Вт·год
Номінальна напруга	51.2 В
Номінальна ємність	100 А·год
Максимальний струм розряду / заряду	100 А / 100 А
Рекомендований струм розряду / заряду	50 А / 20 А
Напруга глибокого розряду	44 В
Напруга заряду	57.6 В
BMS	Є (CAN / RS485 / RS232)