

Система резервного питания, бесшумный, тихий комплект питания для квартиры 5 кВт*ч, литий-железо-фосфатный, литиевый аккумулятор, батарея 48В 100 а*ч, Ah, 5120 Wh, Вт*ч, 5 кВт, kW, 5000W, включает в себя гибридный инвертор 5000 Вт, быстрый заряд, 5100 Вт в час, 48V 100Ah, ампер часов, аг, в комплекте с железифосфатным аккумулятором LiFePO4 5 кВт*ч, резервное питание для квартиры, офиса, дома, кофейни, стоматологии, серверной, с автоматическим переключением на аккумуляторы при отключении света или резких перепадах напряжения

**БЕЗШУМНИЙ КОМПЛЕКТ
ПАСИВНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ**

5кВт 5 кВт*год LiFePO4
2MPPT - панелі на 2 сторони даху

Afore

MUST

48V 5kW

**48V 100ah
5120 Wh**

use.com.ua

Местонахождения склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву:
самовывоз

Новая почта, наложенный платеж или

Активные акции и скидки: ДА!

Узнай свою СНИЖКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики инвертора



Вес	20.5 кг
Производитель	Afore
Модель	AF5K-SLP
Тип	Гибридный
Мощность	5000 W
Количество фаз	1
Количество MPPT	2 MPPT
КПД	97.9%
Форма выходного напряжения	Чистая синусоида
Класс защиты	IP65
Защита от перенапряжения	Так
Защита от короткого замыкания	Так
Защита от перегрузок	Так
Рабочий диапазон температуры	-25...+60 °C
Размеры	513 × 370 × 192 мм
Страна производитель	Китай

Характеристики аккумулятора



Бренд	Must
Тип	Аккумуляторный блок
Химия элементов	LiFePO4 (литий-железо-фосфат)
Производитель элементов	EVE
Ресурс	6000+ циклов (0.2C, DoD 80%)
Номинальная энергия	5100 Вт*ч
Номинальное напряжение	51.2 В
Номинальная емкость	100 А*ч
Максимальный ток разряда / заряда	100А / 100А
Рекомендуемый ток разряда / заряда	50А / 20А
Напряжение глубокого разряда	44 В
Напряга заряду	57.6 В
BMS	Є (CAN / RS485 / RS232)