

Система резервного питания, бесшумный, тихий комплект питания для квартиры 15 кВт*ч, литий-железо-фосфатный, литиевый аккумулятор, батарея 48В 300 а*ч, Ah, 15360 Wh, Вт*ч, 10 кВт, kW, 10000W, включает в себя гибридный инвертор 10000 Вт, быстрый заряд, 1000 Вт в час, 48V 300Ah, ампер часов, ач, в комплекте с железифосфатным аккумулятором LiFePO4 15 кВт*ч, резервное питание для квартиры, офиса, дома, кофейни, стоматологии, серверной, с автоматическим переключением на аккумуляторы при отключении света, резких перепадах напряжения



Местонахождения склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики инвертора



Модель	MUST PH19-10048EXP
Тип	Гибридный инвертор (солнце + сеть + АКБ)
Номинальная мощность	10 кВт
Фаза	Однофазный
Аккумуляторная система	48 В
Типы АКБ	AGM / GEL / свинцовые / LiFePO4
КПД	До 97%
MPPT	2 трекеры
Макс. мощность солнечных панелей	10 000 Вт
Диапазон MPPT	90–450 В DC
Макс. напруга PV (Voc)	500 В DC
Макс. ток зарядки от СЭС	150А
Макс. ток зарядки от сети	120А
Выходное напряжение	230 В AC
Частота	50 Гц
Форма сигнала	Чистая синусоида
Габариты	425 × 527 × 145 мм
Вес	17,5 кг

Характеристики аккумулятора



Номинальное напряжение	51.2 В
Номинальная емкость	300 А*ч
Энергетическая емкость	15.36 кВт*ч
Ресурс циклов	6000+ (при 80% DoD)
Стандартный ток заряд/разряд	60А / 150А
Максимальный ток заряд/разряд	200 А / 200 А
Напряга заряду	58.4 В
Конечное напряжение разряда	44.0 В
Температура работы (заряд/разряд)	0...50 °С / -20...60 °С
Габариты	490 × 923 × 265 мм
Вес	117 кг
Коммуникации	CAN 2.0, RS232, RS485
Класс защиты	IP21
Гарантия	5 лет
Сертификация	CE, IEC62619, UN38.3, MSDS