Система резервного питания, бесшумный, тихий комплект питания для квартиры 10 кВт*ч, инвертор + 2 аккумулятора LiFePo4 200ah, литий-железо-фосфатный, литиевый аккумулятор, батарея 48В 200 а*ч, Ah, 10240 Wh, Вт*ч, 10 кВт, kW, 10000W, включает в себя гибридный инвертор 10000 Вт, быстрый заряд, 1000 Вт в час, 48V 200Ah, ампер часов, аг, в комплекте с железофосфатным аккумулятором LiFePo4 10 кВт*ч, резервное питание для квартиры, офиса, дома, кофейни, стоматологии, серверной, с автоматическим переключением на аккумуляторы при отключении света, резких перепадах напряжения

Местонахождения склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики инвертора

Модель	MUST PH19-10048EXP
Тип	Гибридный инвертор (солнце + сеть + АКБ)
Мощность	10 кВт
Фаза	Однофазный
КПД	До 97%
Аккумуляторная система	48 В
Типы АКБ	AGM / GEL / LiFePO4 / свинцовые
Макс. ток зарядки (CEC)	150A
Макс. ток зарядки от сети	120A
MPPT	2 трекери
Макс. мощность PV	10 000 Вт
MPPT диапазон	90–450 В DC
Макс. напруга PV (Voc)	500 В DC
Выходное напряжение	230 В AC
Синусоида	Чистая синусоида
Габариты	425 × 527 × 145 мм
Вес	17,5 кг

Характеристики аккумулятора

use.com.ua

Бренд	Must
Тип	Аккумуляторный блок
Химия элементов	LiFePO4 (литий-железо-фосфат)
Производитель элементов	EVE
Ресурс	6000+ циклов (0.2C, DoD 80%)
Номинальная энергия	5100 Вт*ч
Номинальное напряжение	51.2 В
Номинальная емкость	100 А*ч
Максимальный ток разряда / заряда	100A / 100A
Рекомендуемый ток разряда / заряда	50A / 20A
Напряжение глубокого разряда	44 В
Напруга заряду	57.6 В
BMS	Є (CAN / RS485 / RS232)