

ПАСПОРТ



Пристрій АВР модульний e.stand.ats.2.63, 2р, 63А

Артикул: s088001

ОПИС

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час перем. без затримки спрацювання, не більше, мс	60
Кількість полюсів	2
Режим роботи	автоматичне та ручне керування
Артикул	s088001
Номінальна вимикаюча здатність I _{сн} , кА	50
Діапазон робочих напруг АС, В	187-253
Імпульсна витримувальна напруга U _{іпр} , кВ	8
Ізоляційна напруга (U _і), В	690
Категорія застосування	АС-31В
Діапазон робочих температур, °С	-5..+40

Ступінь захисту, IP	IP30 (крім з'єднувальних клем)
Висота над рівнем моря, м	2000
Тип струму	AC
Номінальна частота, Гц	50/60
Ступінь забруднення середовища	3
Входи / виходи сигналів управління	сухий контакт 1CO
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 60947-6-1
Спосіб утилізації	передача спеціалізованому підприємству
Номінальний струм I _n , А	63
Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше	6000/1500
Комутація	I-II
Номінальна робоча напруга U _n , В	AC 230
Монтаж	на DIN-рейку 35 мм
Гарантія, міс	12

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Інструкція з експлуатації : [Завантажити](#)

Каталог український : [Завантажити](#)

Брошура : [Завантажити](#)