

MON-TCH7

Внутрішній інтерком з двостороннім аудіо



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Завдяки своїй автономній функціональності 7-дюймовий монітор є незалежним потужним пристроєм, але в поєднанні з нашою системою внутрішнього зв'язку він перетворюється на найсучасніший центр управління. Оснащений передовими функціями, цей монітор для приміщень служить центральним вузлом для інтеграції камер спостереження, забезпечуючи одночасний перегляд зображення з 4 камер, а також двосторонній аудіозв'язок, односторонній відеозв'язок і функцію відмикання дверей, що забезпечує безпрецедентну зручність і функціональність.



<https://provision-isr.com>

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відповідність NDAА	
Відповідність NDAА	Так

Інтерфейс	
Кнопка DND	Увесь день, За розкладом, Вимкнено
Відео Керування на екрані	Замок 1, Замок 2, Розмова, Прослуховування, Запис відео, Знімок, Перегляд 1, Перегляд 4, Перемикання камер
Загальні елементи керування на екрані	Виклик – Журнали та виклики, Повідомлення – Відео та знімки, Налаштування в режимі реального часу, Сон (режим очікування)

Відео	
Розмір екрана	7" IPS Сенсорний екран
Відеовхід	16 каналів через мережу
Формат декодування	H.265++ / H.265 / H.264
Можливості декодування	1 канал – 5MP; 4 канали – D1
Роздільна здатність екрана	1024 x 600. Яскравість: 300 кд/м ²

Аудіо	
Рінгтони	4 вибіркові рінгтони
Стиснення аудіо	G.711A / G.711U
Зв'язок	Двостороннє аудіо

Запис/Головний потік	
Тип запису	Відео / Відео + Аудіо
Режими запису	Ручний, Вхідний дзвінок
Запис у реальному часі	16 каналів 2MP у реальному часі
Стиснення	
Роздільна здатність	6MP (3296x1856) // QHDD (3200x1800) // 2880x1624 // 2688x1520 // 2MP (1920x1080) // 1MP (1280x720) // D1 (704x576) // CIF (352x288)
Відтворення	
Локальне відтворення	1 канал
Віддалене відтворення	4 канали
Режим пошуку	Ручний (Через Web), Вхідний дзвінок (Локально)
Корпус	
Живлення через PoE	Так
Джерело живлення	DC12В / ~200мА / PoE / ~6Вт
Робоче середовище	-20°C ~ 50°C, 10% ~ 90% Вологість
Кронштейн	Настінний кронштейн у комплекті. PR-IWJBB-MON7 (Опціонально) – Вбудована в стіну з'єднувальна коробка.
Розміри	180.6 мм x 135.6 мм x 26.8 мм
Вага (брутто)	~360 г
Кнопка апаратного скидання	Так
Кнопка розблокування дверей	Так

Підключення	
Мережа	RJ45 (+PoE), WiFi (2.4G)
Аудіо підключення	Вбудовані мікрофон і динамік
Тривога (Alarm)	8 каналів входу
SD Картка	Зображення журналу викликів (до 256 ГБ)
Живлення	DC-підключення
Аналоговий відеовихід	Ні

Мережа	
Доступ користувачів	5 користувачів онлайн із професійним керуванням повноваженнями
Мережевий протокол	TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, HTTPS. Wi-Fi: Стандарт: IEEE802.11b/g/n, Частота: 2.4ГГц ~ 2.4835 ГГц, Смуга пропускання каналу: 20МГц, Безпека: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Бездротовий діапазон: 20м.
Віддалений моніторинг	Сучасні браузерери
Ethernet	100 Мбіт/с
Підключені внутрішні розширення	Максимум 5

Пропускна здатність	
Вхідна пропускна здатність	40 Мбіт/с
Вихідна пропускна здатність	40 Мбіт/с