

## DB-320WIPN

### Інфрачервона / біла світлодіодна камера для дверного дзвінка

Ця 2МП камера-дзвінок із вбудованими білими та інфрачервоними світлодіодами, мікрофоном і динаміком ідеально підходить для встановлення біля дверей і є чудовим рішенням для будь-якого житлового будинку чи офісу. DB-320WIPN також має кнопку дзвінка, яка негайно відкриває лінію зв'язку з додатком CAM2. Під час використання ви отримуватимете високоякісне кольорове зображення в будь-який момент часу, а в поєднанні з NVR із функцією розпізнавання обличчя ви підвищуєте рівень безпеки, знаючи, хто стоїть біля ваших дверей.



## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DB-320WIPN
- Датчик: 1/2,8" CMOS (16:9)
- Роздільна здатність: 1920×1080 25/30 кадрів/с (2 МП)
- Об'єктив: 2,3 мм (139°)
- True Day&Night – ICR
- Освітлення: 3 м (2 ІЧ-світлодіоди) + 1 м (1 білий світлодіод)
- Стиснення: H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG (тільки підпотік)
- 2D-розпізнавання обличчя
- Розпізнавання людей
- Цифровий WDR, BLC, HLC, ROI
- SD-картка: запис подій/розкладу (до 256 ГБ)
- Вбудований мікрофон і динамік
- ONVIF: профіль T/S/G
- Водонепроникність: IP65
- Підтримка дверного замка
- Підтримка дверного датчика
- Кнопка відкриття дверей
- RFID
- Вага: ~145 г
- Живлення: DC12В/~500мА / PoE/~5,4Вт



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль доступу	
Замок дверей	1 NO/NC
Датчик дверей	1 NC
RFID	MIFARE 13.56 МГц, Підтримується до 30000 брелків (Keyfobs)
Кнопка виходу	1 NO
Кнопка дзвінка	Неконфігурований виклик на застосунок Provision Cam2 + Внутрішній монітор (за бажанням)
Сумісність з NDAA	
Сумісність з NDAA	Так
Відео	
Датчик зображення	1/2.8" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	1920x1080
Електронний затвор	1/2 с ~ 1/1000000 с
День та Ніч	ICR (Інфрачервоний Відрізний Фільтр)
Мін. освітленість	0 люкс (Білий LED увімкнено)
Мережа	
Доступ користувачів	Спільне використання пристрою: Пристрій може бути спільним для до 5 облікових записів користувачів. Одночасний моніторинг: До 3 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі.
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, UPnP, Email, FTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS. Wi-Fi: Стандарт Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, Частота: 2.4ГГц ~ 2.4835 ГГц, Смуга пропускання каналу: 20МГц, Безпека: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Бездротовий діапазон: 20м.
Віддалений моніторинг	Перегляд через IE (потрібен плагін), Перегляд без плагіна через Chrome/Edge/Safari/Firefox, Програмне забезпечення Ossia VMSS, Мобільний застосунок Provision Cam2.
Ethernet	100 Мбіт/с.

Об'єктив	
Об'єктив (Поле зору) (Lens (Field of View))	2.3 мм (139°)
Ірис (Iris)	Фіксований ірис
Кріплення об'єктива (Lens Mount)	M12 Mount

Корпус	
Живлення через PoE	Так
Підсвічування	3 м (2 ІЧ LED) 1 м (1 Білий LED)
Джерело живлення	DC12V / ~500mA / PoE / ~5.4W
Ступінь захисту	Водозахист: IP65
Робоче середовище	-20°C ~ 50°C, 10% ~ 90% Вологість
Кронштейн	Настінний кронштейн у комплекті. PR-WB15-DB (за бажанням) – Настінний кронштейн із нахилом 15°. PR-JB1-DB (за бажанням) – Розподільча коробка.
Розміри	150 мм × 50 мм × 29.8 мм
Вага (брутто)	~145 г
Кнопка апаратного скидання	Так

Події та аналітика	
Аналітика	2D Виявлення обличчя, Виявлення людей
Виявлення руху (Motion Detection)	Так
База даних облич (Face database)	Не застосовується
Тригери (Triggers)	Не застосовується
Розпізнавання за секунду (Recognition per second)	Не застосовується
Відстань розпізнавання (Recognition distance)	Не застосовується

Підключення	
Мережа	RJ45 (+PoE), WiFi (2.4G)
Аудіо підключення	Вбудовані мікрофон і динамік
Тривога	Ні
SD Картка	Запис на основі події/розкладу, запис основного/додаткового потоку (до 256 ГБ)
Wiegand	Інтегрований зчитувач: 26(10)/34 біт Вхід/Вихід: 26(8)/26(10)/34/37/42/58/66 біт
Живлення	DC-підключення (DC wiring)
Тамперний перемикач	Задній тампер (Back Tamper)
Аналоговий відеовихід	Ні

Стиснення	
Роздільна здатність	2MP / 1MP / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Частота кадрів	1-25/30 к/с
Стиснення відео	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG (Тільки додатковий потік)
Мульти-потік	Основний потік: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1-30 к/с) Додатковий потік: 720P/D1/CIF (1-30 к/с)
Бітрейт	64 Кбіт/с ~ 8 Мбіт/с@H.265 / 64 Кбіт/с ~ 8 Мбіт/с@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів при VBR; Вільне налаштування при CBR

Аудіо	
Стиснення аудіо	G.711A / G.711U
Зв'язок	Двостороннє аудіо

## АКСЕСУАРИ



### Настінне кріплення



PR-WJB-INT

### Вбудоване в стіну кріплення



PR-IWJB-INT