

Завдяки вбудованому повітряному компресору EASYCUT K35 PFC можна використовувати для різання металу скрізь, де є однофазне джерело живлення. Технологія PFC дозволяє працювати в межах від 195 В до 265 В, тому ви можете отримати високоякісний розріз навіть при використанні подовжувачів 100 м. Маленький, легкий і портативний, він може видавати потужність 35 А для різання різних типів металу товщиною до 15 мм.

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Автоматичне керування повітрям, розроблене для пальника TPT 35.
- Ріже всі види сталей (м'якої, нержавіючої, загартованої, HLE), алюмінію, міді тощо.
- Вища швидкість різання, ніж термічне різання Oxygas.

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

- Дуже практичний на місці завдяки вбудованому компресору.
- Внутрішній повітряний фільтр з автоматичною продувкою для запобігання конденсації всередині пальника.
- ВЧ-запалювання дозволяє уникнути перешкод, які можуть пошкодити електронне обладнання поблизу.
- Відсік для зберігання витратних матеріалів.

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА МІСЦІ

- Вміщує подовжувачі довжиною до 100 м.
- Посилений корпус і протиударні ніжки.
- Економія місця та легкість переміщення на місці.
- Захист від перенапруги до 400 В (PROTEC 400).
- Клас IP23S для роботи в складних умовах.
- Оптимізоване охолодження за допомогою вентиляційного каналу, який захищає електроніку від пилу.

ПРЕМІУМ ФАКЕЛ

- Створений для стійкості до ударів і тепла.
- Швидке підключення/від'єднання пальника, без інструментів, для легкого транспортування та обслуговування.
- Спусковий запобіжний механізм.



Поставляється з



TPT 35 - 4м



2 м - 10 мм²

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Ємність	Товщина
Розлука	15 мм
Чистий зріз	10 мм

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

 Насадка	x 4 040182
 Поради	x 10 080799
 Дифузор	x 2 040175
 Електрод	x 10 040168



Ящик для витратних матеріалів
080782



Захисні окуляри
Shade 5
042841



Захисні рукавички
064164 (розмір 9)
064171 (розмір 10)



Ручний візок
039568

50/60 Гц	2 м	A	A	мм (макс.)				ПОВІТРЯ СИСТЕМА	EN 60974-1 (40°C)		см	кг	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
				Чистий зріз		Розлука			I _A (60%)	I _{max}				
230 В 1~				Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi							
			10 → 35	10	8	15	10	Інтегрований компресор	26 А	35 А	45 x 26 x 36	18.5	IP 23S	8 кВт