

З силою різання 105 A і вагою всього 29 кг CUTTER 105 CT є найлегшим високопродуктивним плазмовим різачком у своєму класі. Розроблений для виконання найскладніших завдань, він ідеально підходить для використання як на будівельному майданчику, так і в майстерні. Завдяки глибині різання сталі до 50 мм і 5 різним режимам роботи CUTTER 105 CT ідеально підходить для широкого спектру робіт: різання суцільного та перфорованого листового металу, а також строгання для видалення матеріалу.

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Високий робочий цикл (60% при 105 A) для максимальної продуктивності.
- Ріже всі види сталі (м'яку, нержавіючу, загартовану, HLE), алюміній, мідь тощо.
- Висококонцентрована дуга для чудової якості різання та зменшення утворення шлаку.

ІДЕАЛЬНО НА МІСЦІ

- Оптимізоване охолодження пристрою за допомогою вентиляційного коридору, який захищає електронні компоненти від пилу.
- Посилений корпус і протиударні ніжки.
- Рівень захисту IP23 для зовнішнього використання.
- Сумісність з генератором (рекомендована потужність 30 кВт).
- Транспортується однією людиною.

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

- 5 режимів різання:
 - Різання суцільного листового металу з блокуванням курка або без нього
 - Різання перфорованого листового металу з безперервним контролем дуги
 - Строжка з блокуванням курка або без нього
- Ручне регулювання тиску повітря з індикатором тиску на передній панелі.
- Повітряний фільтр з автоматичним продуванням для запобігання утворенню конденсату в пальнику і продовження терміну служби витратних матеріалів.
- Запалювання без високочастотного підпалу дозволяє уникнути перешкод, які можуть пошкодити розташоване поруч електронне обладнання.
- Відсік для зберігання витратних матеріалів.
- Опціональний комплект аналогового ЧПК для використання з розкрийним столом.
- Оновлення програмного забезпечення через легкодоступний порт USB-B.

PREMIUM TORCH

- Численні сумісні моделі пальників (довжини, кути тощо)
- Широкий вибір витратних матеріалів для різної товщини заготовки.
- Розроблений для протистояння ударам і високій температурі.
- Швидке під'єднання/від'єднання різачка без інструментів для зручного транспортування та обслуговування.
- Вбудований захисний механізм курка для запобігання ненавмисному запалюванню дуги.

ДОДАТКИ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (необов'язково)



Ліхтарі EASYFIT



Для використання на обробному столі:



В комплекті з



081093



-

081109



Простий у налаштуванні користувальницький інтерфейс, придатний для роботи в рукавичках:

- 1 Режим різання
- 2 Потужність (поточне налаштування)
- 3 Налаштування тиску повітря

50/60 Гц	5 м	32	20 → 105	Різання (мм (макс.))				Розлука		Строжка	AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)		CM	кг	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
				Пірсинг.	Чисте різання	Розлука		Швидкість видалення	Тиск (бар)		L/min	IA (60%)	100%					
400 В 3~				Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	8 кг/год	5 → 9	305	105 A	85 A	55 x 30 x 49	29	IP 23	30 кВт