

Антисептик АНТИЖУК W5 Kompozit®

Тип	Готовий до застосування інсектицидний засіб на основі стабілізованої водної емульсії високоефективних діючих речовин групи неонікотиноїдів. Захищає деревину різних порід від ушкодження комахами на всіх стадіях їх розвитку. Не змінює природної структури деревини, не погіршує її механічні властивості, здатність до склеювання, лакування і фарбування, має високу проникну здатність.
Призначення	Призначений для знищення і захисту деревини та подібних матеріалів від шкідливих комах (шашелю, короїду, червиць, мурах, павуків) і інших членистоногих шкідників. Застосовується для обробки лісо- й пиломатеріалів, різноманітних дерев'яних виробів, деталей і конструкцій, елементів горищних покриттів (крокв, лат), підлог, зрубів, каркасів, меблів і т. ін., що не піддаються прямому впливу води, атмосферних опадів і сонячного світла, всередині і зовні приміщень.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Витрата, мл/м²	Для профілактики розвитку шкідників загальне сумарне поглинання, без урахування втрат, має бути не менше 250 мл/м ² для не окорованих і 150 мл/м ² для окорованих колод-кругляку; до 100 мл/м ² для пиляних і струганих поверхонь. Для знищення шкідників у зараженій деревині витрата збільшується у 2,5 – 3 рази. Практичне утримання засобу при кожній обробці звичайно становить 150 – 200 мл/м ² , але сильно залежить від сорту, вологості і якості обробки деревини, а також методу нанесення і умов при оброблянні.
Розбавлювач	Вода; засіб не потребує розбавлення.
Спосіб нанесення	Наносити за допомогою щітки, пензля з синтетичним ворсом, губки, а також зануренням чи обливанням.
Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %	Інтервал між обробками 20 – 30 хв. Повне висихання – 24 год. Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.
Зовнішній вигляд	Каламутна рідина без кольору з характерним запахом, при зберіганні можливе розшарування, легко усереднюється.
Колір обробленої деревини	Не змінює колір і текстуру деревини.
Густина, кг/л	1,0 (ДСТУ 7261).
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °С. Берігти від дітей! Не допускати замерзання, оберігати від прямого сонячного світла й нагрівання. Не допускати контакту з продуктами харчування. Гарантійний термін зберігання – 12 місяців від дати виготовлення.
Тара	1 л; 5 л.

Антисептик АНТИЖУК W5 Kompozit®**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ**

Умови при оброблянні	Оброблювана деревина повинна бути сухою, чистою, здатною поглинати вологу. Температура засобу і поверхні повинна бути в межах від +5 до +30 °С; відносна вологість повітря не більше 80 %. Нанесення можливе при температурі повітря вище 0 °С, не припускається оброблення мерзлої деревини.
Готування поверхні	Очистити поверхню від масивних наростів біологічного походження, які видаляються механічно, кори, лубу (для профілактики зараження і тимчасового захисту можливе оброблення не окорованої деревини); будь-яких покриттів, що перешкоджають всмоктуванню рідини; бруду й пилу. УВАГА! Деревину рекомендується висушити до рівноважно-сухого стану, оскільки оброблення свіжоозрізаної та вологої деревини зменшує ефективне утримання засобу та сприяє порушенню цілісності захисного шару внаслідок наступного розтріскування при висиханні. Щоб запобігти зараженню шкідниками, при появі таких тріщин необхідне повторне оброблення.
Застосування	Оброблення проводять 1 – 2 рази з інтервалом 20 – 30 хв. до досягнення необхідного загального поглинання (див. п. «Витрата»). Засіб наносити на підготовлену поверхню щіткою, пензлем, губкою суцільним рівномірним шаром без патьоків і пропусків, до насичення по мірі всмоктування. На вертикальні поверхні наносити знизу догори. Можливе нанесення зануренням чи обливанням. Для знищення шкідників у зараженій деревині рекомендується також вводити ін'єкції засобу у личинкові та льотні ходи шкідників чи спеціально просвердлені отвори з наступним забиванням обробленою деревиною. Оброблену поверхню слід захистити від прямого впливу води, атмосферних опадів і сонячного світла механічно чи наступним фарбуванням.
Очищення інструментів	Робочі інструменти ретельно промити водою.
БЕЗПЕКА 	УВАГА. Продукт може викликати подразнення шкіри й слизових оболонок, краплі туману шкідливі при вдиханні. При обробці використовувати гумові рукавиці, захисний одяг і окуляри, при нанесенні обприскуванням, крім того, респіратор. Під час роботи забороняється приймати їжу, пити, палити. У разі випадкового ковтання негайно звернутися до лікаря і показати паспорт безпеки, при попаданні в очі швидко промити великою кількістю води. Після висихання на поверхні, обробленої відповідно до інструкції по застосуванню, засіб не виділяє шкідливих речовин.
Охорона навколишнього середовища	Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору шкідливих відходів. Суху порожню тару утилізують як РЕ-пластик, що підлягає переробці.