

## UNIKRIT UNISIL fasad

### Просочення-зміцнювач для вертикальних та горизонтальних поглинаючих мінеральних основ.

Для будь-яких мінеральних поглинаючих основ (свіжих, старих), для внутрішніх та зовнішніх робіт.

#### Застосування

Цегляні, вапнякові,

#### Досяжний ефект

Проникає в основу на 4 мм та глибше, підвищує міцність, надає водо відштовхуючого ефекту, перешкоджає обростанню мхами та цвіллю, підвищує стійкість до кількості циклів заморожування-розморожування, стійкість до стирання до 10 разів. Повністю знепилює. Це просочення знижує водопоглинання поверхні в 2,5 рази.

#### Властивості

Колір прозорий. Має запах. Утворює покриття, подібне до керамічного. Чи не стирається, не відшаровується. Покриття витримує температури від -40°C до +80 °C.

#### Склад

Органорозчинні полімерні смоли

Сухий залишок 25%.

#### Температура нанесення

- Від -5 до + 30°C

#### Витрата

Стандартний 2 шари по 150-250 мл/м<sup>2</sup> на 1 шар. Кількість шарів залежить від властивостей основи.

#### Фасування

Тара – 20, 10, 5, 1 л.

#### Інструмент для нанесення

Валик, швабра-зганання для підлоги, розпилувач.

#### Термін придатності та умови зберігання

Гарантійний термін придатності матеріалу у закритій неушкодженій упаковці 12 місяців при температурі +5-30°C