

UNIKRIT UNISIL

Просочення-зміцнювач для поглинаючих мінеральних основ.

Для будь-яких мінеральних поглинаючих основ (свіжих, старих), для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Застосування

- Промислові та декоративні підлоги.
- Обробка свіжих мінеральних основ з метою знепилення та підвищення стійкості до стирання.
- Реставрація старих мінеральних основ.
- Використання технології "полірований бетон".
- Рекомендована для застосування на низькомарочних бетонних основах (марки М 150-М 200).
- Призначена для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Досяжний ефект

Проникає в основу на 4 мм та глибше, підвищує міцність бетону до 30%, стійкість до кількості циклів заморожування-розморожування, до стирання до 10 разів. Повністю знепилює. Це просочення для бетонних підлог скорочує водопоглинання поверхні в 2,5 рази.

Властивості

Колір прозорий. Має запах. Утворює покриття, подібне до керамічного. Чи не стирається, не відшаровується. Покриття витримує температури від -40°C до +80 °C.

Склад Органорозчинні полімерні смоли Сухий залишок 25%.

Температура нанесення

- Від -5 до + 30°C

Витрата

Стандартний 2 шари по 150-250 мл/м² на 1 шар. Кількість шарів залежить від властивостей основи.

Фасування

Тара – 20 ,10, 5, 1 л.

Інструмент для нанесення

Валик, швабра-зганяння для підлоги, розпилювач.

Термін придатності та умови зберігання