



Гарантія 12 міс.



Артикул	NVB2001-0304L 900
Макс. витрата (м ³ /год.	3
Макс. тиск (бар)	4
Тип кріплення	Підвіс
Потужність (кВт)	1.1
Оберти за хвилину	1000
Напруга (В)	380
Діаметр твердих включень (мм)	2
Вхідний патрубок (мм)	51
Вихідний патрубок	Гайка з ялинкою під шланг ДУ40
ДхШхВ (см)	147x30x30

Насос бочковий гвинтовий NVB2001-0304 900 мм на бочку

Бочкові одnogвинтові насоси призначені для розвантаження в'язких рідин, як стандартної тари: бочок і єврокубів, так і інших ємностей із верхнім завантаженням і вивантаженням. Водночас насоси мають різне вироблення й можуть бути використані в нафтогазовій, хімічній, харчовій, фармацевтичній та інших галузях.

- продуктивність **3 м³/год**
- тиск **до 4 барів**
- довжина заглибної частини — **900 мм**

Строк поставки 20 робочих днів з моменту передплати

Умови оплати 50% передплата, 50% - по факту готовності до відвантаження

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ

Маркування насосного агрегату	NVB2001-0304
Тип насосного агрегату	Бочковий
Довжина погрузної частини (для вертикального виконання)	900мм
Тип кріплення	підвіс
Продуктивність, м3/г	3 м3/г
Тиск, бар	4 бар
Розмір включень (твердих/м'яких), мм	2 мм
Робоча камера, марка сталі	AISI 304
Ротор, марка сталі	AISI 304
Статор, тип еластомеру	харчовий білий (FW)
Ущільнення привідного валу	механічне
Вхід	обумовлений конструкцією
Вихід	"Ялинка" під шланг ДУ 40
Тип приводу насосного агрегату	електродвигун
Кількість обертів на Роторі	1000 об/хв

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Вхідна головина	Ні
Шнек	Ні
Обігрів робочої камери	Ні
Обігрів робочого органу	Ні
СІР-мийка	Ні
Примусове охолодження двигуна	Ні
Перетворювач частоти	Ні
Система захисту "сухий хід"	Ні
Система захисту "надлишковий тиск"	Ні
Мобільне виконання	Ні

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОДВИГУНА

Потужність електродвигуна, кВт	1,1 кВт
Напруга живлення, В	380 В
Частота току, Гц	50 Гц
Тип двигуна	Асинхронний
Ступінь захисту	IP 54
Виконання	Промислове
Кліматичне виконання	У2
Режим роботи	S1 тривалий

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКАЧУВАНОГО ПРОДУКТУ

Перекачуваний продукт	
Щільність	
В'язкість	
Температура, мін-макс	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гвинтовий насосний агрегат	1 шт
Паспорт	1 шт
Інструкція з експлуатації	1 шт

