

Система резервного живлення 2 кВт, комплект живлення для квартири 4800Вт*год, гелевий акумулятор, включає гібридний інвертор 2000Вт, 24V, швидкий заряд, ампер годин, батарея гелева 12В, 200 а*год, Ah, аг, 2400 Wh, Вт*год, резервне живлення для квартири, офісу, будинку, кав'ярні, стоматології, серверної, з автоматичним перемиканням на акумулятори у разі відключення світла або різких перепадів напруги, в комплекті з акумулятором GEL, 2400 Вт*год

Комплект живлення 2 кВт, 4800 Вт*год, 24V



2x Акумулятор 12V, 200Ah, GEL



Інвертор 2kW, 24V

Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики інвертора



Тип	для сонячних батарей
Підключення до живлення	клеми
Підключення навантаження	клеми
Максимальний струм, А	50.0
Синусоїда	правильна синусоїда
Кількість фаз	одна
Вихідна напруга, В	220
Вхідна напруга, В	30–80
Напруга акумуляторної батареї, В	24
Номинальна потужність, Вт	2000
Вихідна частота, Гц	50
ККД, %	93
Спосіб встановлення	вертикально, кріплення на стіну
Вага, кг	5
Габарити, см	8.8 × 22.5 × 32
Країна-виробник	Китай

Комплект живлення, інвертор + акумулятор, для квартири, будинку, офісу, бізнесу, резервування енергії, та забезпечення роботи техніки в момент блекауту, вимкнення світла, складається з гібридного інвертора, інвертора 24 В, В, Вольт, 2000 Вт, W, 2кВт, та акумулятора, акумуляторної батареї гелевої 200ah, GEL, необслуговуваного, глибокого розряду, акумулятор 12V, 12В, забезпечить в момент зникнення напруги в мережі стабільну роботу техніки: холодильник, освітлення, роутер, інтернет, мікрохвильова піч економ-класу, електрочайник малої потужності, кавоварка, пилосос малопотужний,

вентилятор, офісне обладнання, мережеве обладнання, телевізор, ноутбук, комп'ютер, зарядні пристрої, насос, автоматика газового або твердопаливного котла,

Характеристики акумулятора



Виробник	NetPRO
Тип акумулятора	гелевий, вуглецевий (Carbon)
Номинальна напруга акумулятора, В	12
Ємність, А·год	200
Ємність АКБ, Вт	2400
Ємність, А·год (C10)	185.6
Ємність, А·год (C20)	200
Напруга заряду в буферному режимі, В	13.6–13.8
Вирівнювальний заряд та режим циклування, В	14.4–14.7
Внутрішній опір, мОм	3.4
Кількість циклів до	2000
Температура зберігання, °С	–30...+60
Робоча температура заряду, °С	–30...+60
Робоча температура розряду, °С	–30...+60
Саморозряд	< 3% / міс.
Тип клеми	M8
Матеріал корпусу	пластик
Габарити, мм (Д × Ш × В)	522 × 240 × 219