

Инвертор автономный 3200Вт, off-grid инвертор 3,2 кВт, инвертор SUMRY 3800W, инвертор 8000W пиковая мощность, однофазный инвертор 230В, инвертор 24В, инвертор 24 вольт, чистая синусоида, инвертор с MPPT-контроллером, MPPT трекер, минимальное напряжение PV 55В, максимальное напряжение PV 450В, инвертор для солнечных панелей, инвертор для фотомодулей, инвертор для СЭС, инвертор для частного дома, инвертор для квартиры, инвертор для офиса, инвертор для магазина, инвертор для дачи, ИБП инвертор, резервное питание 24В, аккумуляторная система 24В, совместим с LiFePO4, совместим с AGM, совместим с GEL, совместим со свинцово-кислотными АКБ, стабильное электропитание, высокий КПД 98%, защита техники от скачков напряжения, резерв электропитания, автономная система питания, система бесперебойного действия, инвертор с зарядным устройством, питание чувствительного оборудования, инвертор для компьютеров, инвертор для серверов, инвертор для камер видеонаблюдения, инвертор для мелкого оборудования, защита от перепадов напряжения, плавная работа, солнечная off-grid система, создание автономной энергосистемы



Местонахождения склад: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Активные акции и скидки: ДА!

Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики SP-4200H-24

Производитель (бренд)	SUMRY
Тип	автономный
Номинальная мощность	3800 W
Пиковая мощность	8000 W
Выходное напряжение АКБ	24 V
Диапазон входного напряжения	170–280 V
Форма выходного напряжения	чистая синусоида
Максимальный ток заряда	80 A
Стартовое напряжение солнечного поля PV	55 V
Максимальный входной ток PV	13 A
Максимальная входная мощность PV	6 kWh
Время переключения	20 мс / 10 мс (для компьютерной техники)
КПД	98 %
Количество фаз	1
Количество MPPT трекеров	1 MPPT
Диапазон работы MPPT контроллера	55–450 V
Количество входов на 1 MPPT	1
Параллельное подключение	нет
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	–10...+55 °C

Качественный аналог автономных инверторов, 3 кВт, 24 В, GoodWe, Magnum Energy, Microtek, Sungrow, Kehua, SMA Solar, OutBack Power, Afore, Renogy, ABB, Solis, Phocos, Must Power, Panasonic, Mec, Growatt, Enhase, Eton, Voltic Power, Axpert, Delta Electronics, Huawei, Inverex, Epever, Morningstar, Shoto, LuxPower, Fronius, TBB Power, Studer Innotec, Deye, Solax Power, Victron Energy, SolarEdge, Hoppecke, Sumry