

МІШАЛКИ СЕРІЇ AF

Швидкі мішалки для невеликих резервуарів (максимум 200-500 л). Двигун із 4 полюсами, 1400 об/хв. Вал і лопать виготовлені з нержавіючої сталі INOX 316L або повністю покриті поліпропіленом (PP). Опорний фланець із PP. Ущільнювальне кільце типу "V" для захисту від парів між валом мішалки та опорним фланцем. Лопать типу морського гвинта.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Мотор	Вал	Напруга	Артикул
PP-AF 1-6-4	0.18 kW	600 mm	230/400 V-50 Hz 3Ph	EGT22410003
PP-AF 1-6-4	0.18 kW	600 mm	230 V – 50 Hz 1Ph	EGT22420003
PP-AF 1-7-4	0.18 kW	700 mm	230/400 V - 50 Hz 3Ph	EGT22410303
PP-AF 1-7-4	0.18 kW	700 mm	230 V – 50 Hz 1Ph	EGT22420303
PP-AF 1-8-4	0.18 kW	800 mm	230/400 V - 50 Hz 3Ph	EGT22410103
PP-AF 1-8-4	0.18 kW	800 mm	230 V – 50 Hz 1Ph	EGT22420103
PP-AF 1-10-4	0.18 kW	1000 mm	230/400 V - 50 Hz 3Ph	EGT22410403
PP-AF 1-10-4	0.18 kW	1000 mm	230 V – 50 Hz 1Ph	EGT22420403
AISI316L-AF 1-6-4	0.18 kW	600 mm	230/400 V - 50 Hz 3Ph	EGT22410001
AISI316L-AF 1-6-4	0.18 kW	600 mm	230 V – 50 Hz 1Ph	EGT22420001
AISI316L-AF 1-8-4	0.18 kW	800 mm	230/400 V - 50 Hz 3Ph	EGT22410101
AISI316L-AF 1-8-4	0.18 kW	800 mm	230 V – 50 Hz 1Ph	EGT22420101
AISI316L-AF 1-10-4	0.18 kW	1000 mm	230/400 V - 50 Hz 3Ph	EGT22410401
AISI316L-AF 1-10-4	0.18 kW	1000 mm	230 V – 50 Hz 1Ph	EGT22420401



РОЗМІРИ

