



Прискорювач Acrylic One

Технічна специфікація

Прискорювач Acrylic One - це спеціальна фірмова добавка, яка застосовується для прискорення процесу переробки композитного матеріалу Acrylic One, тобто для скорочення часу життя суміші, а також, для корекції затримуючих ефектів деяких пігментів і наповнювачів. **Вироблено у Нідерландах на заводі Composite Visions B.V.**

Переваги

- Однокомпонентна безбарвна рідина
- Невелика витрата
- Простота використання
- Матеріал абсолютно нетоксичний

Рекомендовані умови переробки

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Кількість прискорювача	Не більше 1% від загальної ваги суміші

Поради по роботі з матеріалом

- **Перед застосуванням рекомендуємо провести тест-пробу на малій кількості матеріалу - Будь ласка, перевірте самі, чи підходить вам наш продукт!**
- Під час роботи з матеріалом необхідно використовувати окуляри та рукавички
- Переробляти матеріал необхідно у приміщенні, де є вентиляція
- Додавайте прискорювач у смолу Acrylic One
- Будь ласка, завжди щільно закривайте ємності з матеріалом після роботи!

Зберігання

Термін зберігання становить 12 місяців від дати виробництва за умови дотримання рекомендацій щодо транспортування та зберігання. Матеріал необхідно зберігати у міцно закритій тарі при температурі від +15°C до +25°C. Захищати від впливу прямих сонячних променів та надмірно низьких температур.

Сервіс

Наш технологічний відділ завжди до ваших послуг.

Наші дані засновані на нашому попередньому досвіді і не надають гарантій у світлі судової практики. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту та безкоштовних порад та консультацій.