



ТОВ «ОСВ Полімер»

Мобільний: +380 67 553-95-79 (Viber, Whatsapp, Telegram), +380 95 720-67-86

Електронна пошта: info@osv.com.ua

Веб-сайт: www.osv.com.ua

Загущувач Acrylic One

Технічна специфікація

Загущувач Acrylic One - це спеціальна фірмова добавка (тиксотропний агент), що застосовується для загущення композитного матеріалу Acrylic One до стану пасти, тобто, щоб суміш можна було наносити на вертикальні поверхні. **Вироблено у Нідерландах на заводі Composite Visions B.V.**

Переваги

- Однокомпонентна безбарвна рідина
- Невелика витрата
- Простота використання
- Матеріал абсолютно нетоксичний

Рекомендовані умови переробки

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Кількість загущувача	Не більше 2% від загальної ваги суміші

Поради по роботі з матеріалом

- **Перед застосуванням рекомендуємо провести тест-пробу на малій кількості матеріалу - Будь ласка, перевірте самі, чи підходить вам наш продукт!**
- Під час роботи з матеріалом необхідно використовувати окуляри та рукавички
- Переробляти матеріал необхідно у приміщенні, де є вентиляція
- Додавайте загущувач у підготовлену суміш Acrylic One до досягнення бажаної в'язкості
- Будь ласка, завжди щільно закривайте ємності з матеріалом після роботи!

Зберігання

Термін зберігання становить 12 місяців від дати виробництва за умови дотримання рекомендацій щодо транспортування та зберігання. Матеріал необхідно зберігати у міцно закритій тарі при температурі від +15°C до +25°C. Захищати від впливу прямих сонячних променів та надмірно низьких температур.

Сервіс

Наш технологічний відділ завжди до ваших послуг.

Наші дані засновані на нашому попередньому досвіді і не надають гарантій у світлі судової практики. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту та безкоштовних порад та консультацій.