

Мова: англійська

## 1. Огляд продукту

The ILIBILIB HX5 is an advanced precision soldering iron designed for

VElectronics ремонт і DIY проєкти

Високоточні застосування контролю температури

Основні характеристики:

Дисплей температури в реальному часі

- РК-екран з перемикачем 'C/'F

Точний контроль температури

- Діапазон: 180°C – 500°C (з точністю до +/-1°C)
- Заводські налаштування: 180°C при включенні живлення

Інтуїтивне управління

- Клавiші керування: \*/+/-
- 3-second Натискання клавiш перемикає одиниці виміру

Енергоефективність

- Автоматичний перехід у режим сну після 5 хвилин бездіяльності (<1 Вт у режимі очікування)

Надійний дизайн

- Незнімний шнур живлення 1.5 м (універсальний 110-240 В)
- Замінні кнопки керування

## 2. Запобіжні заходи безпеки

Burn Prevention

 Hot Tip Warning

- Початкова температура жала: 180°C (працює негайно після увімкнення)
- Завжди надягайте термостійкі рукавички
- Уникайте контакту з нагрітими компонентами або бризками флюсу

Electrical Safety

 Power Safety

- Не виймайте шнур живлення під час роботи
- Використовуйте правильно заземлені 3-контактні розетки
- Тримайте подалі від вологи/займистих матеріалів

Button Protection

 Примітка про технічне обслуговування

- Замінні кнопки: Натисніть щільно, щоб перевстановити

- Ніколи не використовуйте інструменти для примусового видалення

### 3. Установка та підготовка

Видалення захисту наконечника

- 1). Поверніть проти годинникової стрілки повільно
- 2). if tip detaches accidentally, reattach securely to iron head

Power Connection

- 1). Вставте в сертифіковану розетку
- 2). Натисніть клавішу \* для ввімкнення живлення

### 4. Інструкція з експлуатації

#### ① Power-On & Temperature Adjustment

- Увімкнення живлення: Підключіть до джерела живлення -> Натисніть клавішу \* (за замовчуванням 180°C)
- Temperature Control:  
Коротке натискання клавіші + для збільшення  
Коротке натискання – клавіша для зменшення.  
Натисніть і утримуйте клавішу \* для швидкого налаштування

#### ② Перемикання одиниць

- Утримуйте клавішу \* протягом 3 секунд, щоб перемкнути режим 'C/'F.
- Повторіть, щоб повернутися до початкової одиниці

#### ③ Режим сну

- Активується через 5 хвилин бездіяльності
- Відновить, піднявши праску

### 5. Обслуговування та догляд

Tip Cleaning

- Використовуйте губку, змочену у воді/ізопропіловому спирті
- Регулярно чистіть, щоб запобігти окисленню

Захист шнура

- Уникайте згинання/розчавлювання
- Змотайте акуратно для зберігання

### 6. Environmental Notice



Вимоги до переробки

- Утилізувати через професійні канали переробки
- Не викидайте в звичайний смітник
- Шнур живлення повинен бути утилізований повністю (нероз'ємний дизайн)