

ABBEVERATOI AUTOMATICI A CAMPANA

Gli abbeveratoi automatici a campana sono adatti per polli, ovaiole, oche e tacchini. Sono dotati di una valvola automatica che regola il livello dell'acqua.

Vengono forniti completi di cordino di sospensione, occhiello di regolazione e guida tubo, portagomma per tubi da 12x17 mm e 6x9 mm e istruzioni di montaggio.

Gli abbeveratoi sono in plastica di alta qualità e facili da pulire. Ideali sia per l'hobby che per il settore professionale.

Gli abbeveratoi sono stati progettati per essere usati con una pressione dell'acqua di 0,2-0,5 bar (consigliata 0,3 bar). Il livello ottimale di acqua nell'abbeveratoio è tra 10 e 20 mm.



Valvola interna (Art. 1050)

Componente fondamentale delle nostre valvole 1070, 1080 e 1090.

Ogni valvola è prodotta e testata al 100% nei nostri stabilimenti.

DETTAGLI PRODOTTO



① Valvola in linea (Art. 1070)

Il corpo della valvola è stato rinnovato e reso più ergonomico. La valvola è dotata di un attacco portagomma idoneo all'utilizzo con tubi 12x17 mm e 6x9 mm. Viene montata sugli abbeveratoi art. 8060 e 8030.

② Valvola laterale (art. 1080)

Montata sull'abbeveratoio art. 8040.

Valvola laterale (art. 1090)

Montata sull'abbeveratoio art. 8050.



Regolazione del livello d'acqua

- Possibilità di regolare il livello dell'acqua nell'abbeveratoio;
- Distanza pre-carico molla consigliato:
24 mm circa per Art. 8060
27 mm circa per Art. 8030
56 mm circa per Art. 8040
53 mm circa per Art. 8050
- Aumentare la distanza tra le ghiera (per art. 8060 e 8030)/ ghiera e estremità dell'asta (per art. 8050 e 8040), per diminuire il livello massimo d'acqua nell'abbeveratoio.



Occhiello di registrazione dell'altezza e guida tubo

Sistema di registrazione con occhiello dal nuovo design ergonomico che semplifica e velocizza la regolazione in altezza.

Copyright © River-Systems. All rights reserved.



ABBEVERATOI AUTOMATICI A CAMPANA



www.riversystems.it
via Marco Polo 33, 35011 Campodarsego (PD) Italia

(+39) 049 9202464
info@riversystems.it

riversystems.it



riversystems.it

Polli

Funziona solo sospeso



Art. 8060

Abbeveratoio automatico a campana per tubo 6x9 mm e 12x17 mm, per polli e avicoli leggeri, con canaletta piccola e contrappeso.

- 60/80 capi
- diametro 399 mm, altezza 600 mm

Polli da carne

Funziona solo sospeso



Art. 8030

Abbeveratoio automatico a campana per tubo 6x9 mm e 12x17 mm, con canaletta intermedia e contrappeso.

- 60/80 polli da carne adulti
- diametro 422 mm, altezza 600 mm

Polli da carne/ovaiole/riproduttori

Funziona sospeso o a terra



Art. 8040

Abbeveratoio automatico a campana per tubo 6x9 mm e 12x17 mm, con canaletta intermedia e secchiello porta zavorra, e valvola laterale.

- 60/80 polli da carne adulti/ovaiole
- diametro 422 mm, altezza 600 mm

Tacchini/Oche

Funziona solo sospeso



Art. 8050

Abbeveratoio automatico a campana per tubo 6x9 mm e 12x17 mm, con canaletta grande e secchiello porta zavorra, e valvola laterale.

- 50/60 tacchini o oche
- diametro 484 mm, altezza 600 mm

ACCESSORI



Pres a staffa
per tubo 12x17 mm
Codice art. 143/A



Tubo in PVC verde
12x17 mm
Codice art. 239

ACCESSORI



Pres a staffa con
serranda
per tubo 6x9 mm
Codice art. 1020



Tubo PVC nero
6x9 mm
Codice art. 4105-05