

Система резервного живлення, безшумний, тихий комплект живлення для квартири 15 кВт*год, літій-залізо-фосфатний, літійовий акумулятор, батарея 48В 300 а*год, Ah, 15360 Wh, Вт*год, 10 кВт, kW, 10000W, включає гібридний інвертор 10000 Вт, швидкий заряд, 1000 Вт на годину, 48 V 300Ah, ампер годин, аГ, в комплекті з залізофосфатним акумулятором LiFePo4 15 кВт*год, резервне живлення для квартири, офісу, будинку, кав'ярні, стоматології, серверної, з автоматичним перемиканням на акумулятори у разі відключення світла, різких перепадів напруги



**РЕЗЕРВНЕ ЖИВЛЕННЯ
ДЛЯ БУДИНКУ З
ЕЛЕКТРОПЛИТОЮ, БОЙЛЕРОМ,
ТЕПЛОЮ ПІДЛОГОЮ
10кВт 15 кВт*год LiFePO4**

48V 10kW **48V 300ah**
15 000 Wh

Підключення сонячних панелей до 10 кВт
Техніка: електрична плита! бойлер, газовий котел,
холодильник, насос, TV, фен, праска, побутова
техніка, пральна машина, всі розетки, освітлення

Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44+380, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики інвертора



Модель	MUST PH19-10048EXP
Тип	Гібридний інвертор (сонце + мережа + АКБ)
Номінальна потужність	10 кВт
Фаза	Однофазний
Акумуляторна система	48 В
Типи АКБ	AGM / GEL / свинцеві / LiFePO ₄
ККД	До 97%
MPPT	2 трекери
Макс. потужність сонячних панелей	10 000 Вт
Діапазон MPPT	90–450 В DC
Макс. напруга PV (V _{oc})	500 В DC
Макс. струм зарядки від СЕС	150 А
Макс. струм зарядки від мережі	120 А
Вихідна напруга	230 В AC
Частота	50 Гц
Форма сигналу	Чиста синусоїда
Габарити	425 × 527 × 145 мм
Вага	17,5 кг

Характеристики акумулятора



Номінальна напруга	51.2 В
Номінальна ємність	300 А·год
Енергія	15.36 кВт·год
Ресурс циклів	6000+ при 80% DoD
Рекомендована напруга заряду	58.4 В
Струм заряду (номінальний / макс.)	60 А / 200 А
Струм розряду (номінальний / макс.)	150 А / 200 А
Кінцева напруга розряду	44.0 В
Температура роботи (заряд)	0...50 °С
Температура роботи (розряд)	-20...60 °С
Габарити	490 × 923 × 265 мм
Вага	117 кг
Комунікації	CAN 2.0, RS232, RS485
Кількість паралельних модулів	До 40
Клас захисту	IP21
Гарантія	5 років
Сертифікація	CE, IEC62619, UN38.3, MSDS