

**КОВПАЧКИ КІНЦЕВІ
серії S**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Ковпачки кінцеві серії S АСКО-УКРЕМ (далі – ковпачки) призначені для ізоляції місць з'єднання проводів методом обтискання.


2. Матеріал виготовлення

- Втулка: лужена мідь
- Ізолятор: нейлон 66

3. Габаритні розміри *

Модель	A	B	C	Ø D	Діапазон діаметрів приєднаних провідників, мм	Діапазон перерізів приєднаних провідників, мм ²
	мм					
S-3	17,8	7,2	3,6	2,5	0,6...1,2	0,33...1,3
S-4	21,0	8,2	4,0	2,9	1,2...1,5	1,3...2,0
S-5	25,0	10,0	5,6	4,5	1,5...2,2	2,0...4,0

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів ±0,5 мм



4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -10 ... + 50 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Середнє значення відносної вологості: 75 % при 15 °С
- Максимальна відносна вологість: 90 % при 40 °С
- Навколишнє повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

5. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація ковпачків, що мають механічні пошкодження.
Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

6. Зберігання

Зберігати ковпачки слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 20 °С до + 50 °С та відносній вологості до 90 %.

7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність шин протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____