

Dynamik PRO

Технічні характеристики

Електроживлення 100-240 ~В
4-розрядний Дисплей з 7-ма сегментами
3-х позиційний перемикач Заливка (MOM),
Робота (ON), Зупинка (OFF)
Протитиск 1,5 бар
Зовнішній сигнал 20-240 ~В
Тривале дозування за наявності зовнішнього
сигналу.



Серия Dynamic Series						
Серия PRO						
Номинальное давление sure						
		1H	1,5 бар			
			Скорость потока Flow			
		01		минимум 2,5 мл/ч	максимум 25 мл/ч	
		02		минимум 15,1 мл/ч	максимум 151 мл/ч	
		03		минимум 151,2 мл/ч	максимум 1512 мл/ч	
		04		минимум 540 мл/ч	максимум 5400 мл/ч	
		05		минимум 975 мл/ч	максимум 9750 мл/ч	
			Энергопитание			
			M	100=240 В перем. тока		
				Шланг		
				1	Santoprene (все модели)	
				2	Seko Bril (все модели)	
				3	Seko Flex (только для скорости потока 4 и 5)	
					Прочие	
SK	FK	1H	01	M	1	000 Dynamik PRO 2,5 мл/ч 1,5 бар 100=240 В пер. т.

Позиції перемикача:

1) Позиція заливки (положення перемикача MOM)

Насос працює протягом 3-х хвилин із максимальною швидкістю.

Провід з наклейкою "alimentation" підключений до мережі електроживлення (100-240 ~В)

2) Робоча позиція (положення перемикача ON)

Насос дозує із встановленою швидкістю за наявності зовнішньої напруги (20-240 В) Провід з наклейкою "rompa di circolazione" підключений до зовнішнього сигналу.

Регулювання швидкості насоса здійснюється кнопками  і .

Продуктивність насоса можна змінити від 10% до 100% від максимальної продуктивності.

3) Позиція Stand-By -Утримання (становище перемикача OFF)

Підключення датчика контролю рівня дозованого реагенту

Вхід датчика рівня

