

VH3-V

Перистальтичні дозуючі насоси для періодичного (нерегулярного) використання

Серія VH — це набір перистальтичних дозуючих насосів з регульованою продуктивністю. Вони призначені для періодичного (нерегулярного) використання.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальна продуктивність: 100 л/год
- Регулювання продуктивності: 10 – 100 %
- Максимальний робочий тиск: 1,5 бар
- Живлення: 90-260 В стандартне, 50/60 Гц
- Конфігурація з настінним монтажем
- Трубки доступні в матеріалах Santoprene, Noprene або Tugon
- Аксесуари: постачається з 4 метрами трубки всмоктування/нагнітання
- Постачається без інжекційного клапана та донного фільтра



ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТУ АКСЕСУАРІВ

Стандартний комплект (підходить для більшості застосувань у обробці води)

Інжекційний клапан PVC/FPM, донний фільтр PP/FPM, 2 м трубки всмоктування з PVC та 2 м нагнітальної трубки з LDPE

Комплект для блискучого засобу (Brillantante)

Інжекційний клапан з нікельованої латуні/FPM, донний фільтр з AISI, 2 м трубки всмоктування з PVC та 2 м нагнітальної трубки з LDPE

Комплект для миючих засобів (Detergenza) (підходить для дозування детергентів)

Інжекційний кутовий патрубок 90° з PP/EPDM, донний фільтр з AISI, 2 м трубки всмоктування з PVC та 2 м нагнітальної трубки з LDPE.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія	Витрата <i>л/год.</i>	Протитиск <i>bar</i>	Підключення
1001	10/100	1,5	10x14

АРТИКУЛИ

BH NORPRENE	BH SILICONE	BH SANTOPRENE	BH TYGON
PBH42305P6	PBH4230560	PBH4230564	PBH423052F

РОЗМІРИ (ММ)

