



**сівалки мотоблочні
мультизернові**

KENTAVR



СЗ-5



СЗ-5(Д)



СЗ-6



СЗ-6(Д)



СЗ-7



СЗ-7(Д)



СЗ-8



СЗ-8(Д)



СЗ-10



СЗ-10(Д)



ЗОВНІШНІЙ
ВИГЛЯД
МОДЕЛІ



технічні характеристики моделі

Модель	Кількість рядів (шт.)	Ширина загорання насіння (мм)	Рекомендована потужність мотоблока (к.с.)
СЗ-5	5	950	6-8
СЗ-5(Д)			
СЗ-6	6	1150	8-10
СЗ-6(Д)			
СЗ-7	7	1300	10-12
СЗ-7(Д)			
СЗ-8	8	1450	12-15
СЗ-8(Д)			
СЗ-10	10	1810	16+
СЗ-10(Д)			



характерні
особливості



ВИСІВ ШИРОКОГО
СПЕКТРУ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР



НАЯВНІСТЬ ДОДАТКОВОГО
БУНКЕРУ ДЛЯ ДОБРИВ:
МОДЕЛІ З МАРКУВАННЯМ "Д"



СІВАЛКИ ЗА ТИПОМ СОШНИКІВ:
ДИСКОВІ



СІВАЛКИ ЗА ТИПОМ СОШНИКІВ:
АНКЕРНІ

характерні
особливості

НОВИНКА!

Насіннепроводи для висіву зернових культур із новітнього матеріалу – EPDM, неймовірно стійкого до перепадів температур (від -50°C до $+150^{\circ}\text{C}$), впливу прямого сонячного світла, ультрафіолетового випромінювання, води та пари, полярних речовин (кислоти, луги, розчинники), має високу еластичність.



Термін служби: Може перевищувати 25 років завдяки високій стійкості до старіння.

УВАГА! ОБМЕЖЕННЯ!

Повна несумісність із мінеральними мастилами, жирами, вуглеводневим паливом!



характерні
особливості



ВИСІВНИЙ АПАРАТ
НА 2 ТИПИ НАСІННЯ:
- КРУПНОЗЕРНОВІ
- ЗЕРНОВІ



ЗАСУВКИ НА КОЖЕН ТИП
БАРАБАНУ ТА МІРНА ШКАЛА
ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ



РЕГУЛЮВАННЯ НОРМИ ВИСІВУ
З ТОНКИМ НАЛАШТУВАННЯМ

