

## СЕРІЯ В

### Перистальтичні дозуючі насоси

Серія В — це лінійка перистальтичних дозуючих насосів з фіксованою та регульованою продуктивністю, призначених для періодичного (нерегулярного) використання.

#### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальна витрата 12 л/год.
- Максимальний робочий тиск 3 бар.
- **Серія В-Ф** Фіксована витрата  
Стандартне живлення 230В.
- **Серія В3-В** Регульована витрата: 10–100%  
Стандартне багатовольтне джерело живлення 90–260В.
- Інші джерела живлення доступні на запит: 12В постійного струму, 24В постійного струму або 24В змінного струму.
- Поставляється зі знімним шнуром живлення.
- Перистальтична трубка з Сантопрену® (*стандарт*), Силікону®, Норпрену® або Тайгону®.
- Перистальтична трубка закріплена затискачами AISI.
- Поставляється з монтажним кронштейном.



#### ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТУ АКСЕСУАРІВ

##### Стандартний комплект (підходить для більшості застосувань у обробці води)

Інжекційний клапан PVC/FPM, донний фільтр PP/FPM, 2 м трубки всмоктування з PVC та 2 м нагнітальної трубки з LDPE.

##### Комплект для ополіскувача (Brillantante)

Інжекційний клапан з нікельованої латуні/FPM, донний фільтр з AISI, 2 м трубки всмоктування з PVC та 2 м нагнітальної трубки з LDPE

##### Комплект для миючих засобів (Detergenza)

Інжекційний кутовий патрубок 90° з PP/EPDM, донний фільтр з AISI, 2 м трубки всмоктування з PVC та 2 м нагнітальної трубки з LDPE



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія	Витрата л/год.	Протитиск bar
0103	1	3
0101	1,5	1,5
0301	3	1,5
0403	4	3
1201	12	1

## АРТИКУЛИ

В-Ф	Версія
PBF4437464	0101
PBF4437564	0301

В3-V	Версія
PBV4337274	0103
PBV4336574	0403
PBV4337374	1201

## РОЗМІРИ (ММ)

