

4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур - 25...+ 65 °С.
- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при 25 °С.

5. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент - обтискні кліщі або обтискний прес (механічний, гідравлічний), розраховані на відповідний діаметр провідника .

6. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити монтажні роботи провідників, які знаходяться під напругою!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування наконечників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати наконечники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 30...+ 70 °С і середній відносній вологості до 90%. Утилізація наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____



НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНІ МІДНІ ЛУДЖЕНІ серії DT(G)




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Наконечники кабельні мідні луджені серії DT(G) АСКО-УКРЕМ™ (далі - наконечники) призначені для опресовування проводів і кабелів з мідними жилами поперечним перерізом 6-400 мм².

2. Умовне позначення виробів



3. Габаритні розміри*

Модель	Ø D2	Ø D	Ø d	mm			
				L	L1	B	h
DT(G)-6	5,2	6,0	4,1	40,0	25,0	9,2	1,3
DT(G)-6-6	6	6,0	4,1	40,0	25,0	9,2	1,3
DT(G)-6-8	8	6,0	4,1	40,0	25,0	9,2	1,3
DT(G)-10	6,5	8,0	5,1	50,0	30,0	11,5	2,3
DT(G)-10-8	8	8,0	5,1	50,0	30,0	11,5	2,3
DT(G)-10-10	10	8,0	5,1	50,0	30,0	11,5	2,3
DT(G)-16	6,5	9,0	5,9	55,6	35,0	13,0	2,8
DT(G)-16-8	8	9,0	5,9	55,6	35,0	13,0	2,8
DT(G)-16-10	10	9,0	5,9	55,6	35,0	13,0	2,8
DT(G)-25	6,5	10,0	6,7	60,8	37,0	14,3	2,8
DT(G)-25-8	8	10,0	6,7	60,8	37,0	14,3	2,8
DT(G)-25-10	10	10,0	6,7	60,8	37,0	14,3	2,8
DT(G)-35-6	6	11,6	8,0	66,5	40,0	15,8	2,8
DT(G)-35	8,3	11,6	8,0	66,5	40,0	15,8	2,8
DT(G)-35-10	10	11,6	8,0	66,5	40,0	15,8	2,8
DT(G)-35-12	12	11,6	8,0	66,5	40,0	15,8	2,8
DT(G)-50	8,5	13,0	10,0	71,5	42,0	19,9	3,5
DT(G)-50-10	10	13,0	10,0	71,5	42,0	19,9	3,5
DT(G)-50-12	12	13,0	10,0	71,5	42,0	19,9	3,5

DT(G)-70-8	8	16,0	12,2	80,6	47,0	23,1	4,0
DT(G)-70	10,5	16,0	12,2	80,6	47,0	23,1	4,0
DT(G)-70-12	12	16,0	12,2	80,6	47,0	23,1	4,0
DT(G)-95-8	8	18,0	13,2	87,0	49,0	26,8	4,5
DT(G)-95	10,4	18,0	13,2	87,0	49,0	26,8	4,5
DT(G)-95-12	12	18,0	13,2	87,0	49,0	26,8	4,5
DT(G)-95-14	14	18,0	13,2	87,0	49,0	26,8	4,5
DT(G)-120-10	10	20,0	15,5	95,0	58,0	28,5	4,5
DT(G)-120	12,5	20,0	15,5	95,0	58,0	28,5	4,5
DT(G)-120-14	14	20,0	15,5	95,0	58,0	28,5	4,5
DT(G)-120-16	16	20,0	15,5	95,0	58,0	28,5	4,5
DT(G)-150-10	10	22,0	16,1	102,0	60,0	31,0	5,9
DT(G)-150	12,5	22,0	16,1	102,0	60,0	31,0	5,9
DT(G)-150-14	14	22,0	16,1	102,0	60,0	31,0	5,9
DT(G)-150-16	16	22,0	16,1	102,0	60,0	31,0	5,9
DT(G)-185-12	12	24,0	18,5	112,9	65,0	35,0	5,0
DT(G)-185	14,5	24,0	18,5	112,9	65,0	35,0	5,0
DT(G)-185-16	16	24,0	18,5	112,9	65,0	35,0	5,0
DT(G)-240-12	12	26,6	20,0	120,0	84,0	38,5	6,5
DT(G)-240-14	14	26,6	20,0	120,0	84,0	38,5	6,5
DT(G)-240	16,5	26,6	20,0	120,0	84,0	38,5	6,5
DT(G)-300	16,5	31	24,2	133	68	45	6,8
DT(G)-300-20	20	31	24,2	133	68	45	6,8
DT(G)-400	16,5	34	26,2	147	70	49	7,8
DT(G)-400-20	20	34	26,2	147	70	49	7,8

* допустиме відхилення від розмірів ± 0,5 мм

