

Наименование параметра	Единицы измерения	APSS 12	APSS 15	APSS 18	APSS 21	APSS 25	APSS 30	APSS 40	APSS 50	APSS 60	APSS 70	APSS 80	APSS 90	APSS 100	
1 Номинальная теплопроизводительность	кВт	12	15	18	21	25	30	40	50	60	70	80	90	99	
2 КПД при влажности топлива	20%	90													
	40%	82													
3 Рабочее давление теплоносителя	Бар	0,3													
4 Максимальная температура теплоносителя	°С	90													
5 Диапазон регулирования температуры теплоносителя	°С	65-90													
6 Диапазон регулирования тепловой мощности	кВт	3,6-12	4,5-15	5,4-18	6,3-21	7,5-25	9-30	12-40	15-50	18-60	21-70	24-80	27-90	30-100	
7 Энергопотребление 220В/50Гц	Вт	40						90				180			
8 Температура дымовых газов, не менее	°С	140										150			
9 Габаритные размеры: - высота, - ширина, - глубина.	мм	810 700 1000	810 700 1100	810 740 1000	810 740 1050	810 740 1130	810 740 1220	920 740 1220	950 760 1350	1050 760 1350	1000 1030 1440	1100 1030 1440	1200 1030 1440	1300 1030 1440	
10 Масса	кг	250	275	300	325	350	400	425	450	475	530	570	610	650	