

Кнопкові вимикачі LAY5

Загальні відомості про виріб



Вимикачі кнопкові LAY-5 (виробник «CNC ELECTRIC GROUP CO., LTD») призначені для комутації електричних кіл керування змінного струму частотою 50Гц напругою до 660В та постійного струму до 230В. Використовуються в промислових розподільчих пристроях, пультах керування промисловим обладнанням, а також для керування техноло-

гічними процесами і в системах автоматизації

Конструкція та технічні характеристики вимикачів кнопкових відповідають ДСТУ EN 60947-1:2017 та вимогам діючих стандартів з електромагнітної сумісності обладнання.

Основні технічні характеристики

Категорія використання	AC-15, DC-15
Максимальний робочий струм, А	AC 110В 6
	AC 230В 3
	AC 400В 2.5
	DC 110В 0.6
	DC 230В 0.3
Напруга живлення модулю підсвічення (AC/DC), В	12, 24, 110, 230
Номінальна напруга ізоляції, В	600
Зносостійкість, кількість циклів вкл./відкл.	механічна 1 000 000
	електрична 100 000
Ступінь захисту	з боку монтажу IP20
	з боку керування IP40
з боку керування при використанні захисного ковпачка	IP67
Кількість переключень за хвилину	кнопковий привод ≤50
	поворотний привод ≤5
Діаметр монтажного отвору, мм	22
Кліматичне виконання та категорія розміщення	У3
Діапазон робочих температур, °С	-30...+70
Момент затиску болтів контактних груп, Нм	0.8
Робоче положення	будь-яке

Асортимент кнопових вимикачів LAY5

Кнопки натискання

Назва	Колір	Тип контакта		Вага, kg	Розмір
		NO	NC		
LAY5-BA11	Білий	1	-	0.0560	
LAY5-BA21	Чорний	1	-	0.0560	
LAY5-BA31	Зелений	1	-	0.0560	
LAY5-BA51	Жовтий	1	-	0.0560	
LAY5-BA61	Синій	1	-	0.0560	
LAY5-BA22	Чорний	-	1	0.0580	
LAY5-BA42	Червоний	-	1	0.0580	
LAY5-BA35	Зелений	1	1	0.0694	
LAY5-BA45	Червоний	1	1	0.0694	

Перемикачі

Назва	Опис	Тип контакта		Вага, kg	Розмір
		NO	NC		
LAY5-BG21	2 позиції	1	1	0.0803	
LAY5-BD33	3 позиції, под.ручна	2	0	0.0826	
LAY5-BG33	3 позиції, з ключем	2	0	0.1090	

Кнопки аварійної зупинки

Назва	Опис	Тип контакта		Вага, kg	Розмір
		NO	NC		
LAY5-BC42	Ø40, без фіксації	-	1	0.0774	
LAY5-BC45	Ø40, без фіксації	1	1	0.0908	
LAY5-BR42	Ø60, без фіксації	-	1	0.0901	
LAY5-BR45	Ø60, без фіксації	1	1	0.0985	
LAY5-BT42	Ø40, з фіксацією	-	1	0.1180	
LAY5-BT45	Ø40, з фіксацією	1	1	0.1180	
LAY5-BX42	Ø60, з фіксацією	-	1	0.1810	
LAY5-BX45	Ø60, з фіксацією	1	1	0.1940	
LAY5-BS9445	Ø40, з ключем	1	1	0.1235	

Кнопки подвоєні

Назва	Опис	Тип контакта		Вага, kg	Розмір
		NO	NC		
LAY5-BL8365	Без підсвітки	1	1	0.0986	
LAY5-BW8365	З підсвіткою	1	1	0.0986	

Гарантійні зобов'язання

Підприємство-постачальник гарантує відповідність кнопкових вимикачів LAY5 вимогам ДСТУ EN 60947-1:2014 при дотриманні правил транспортуван-ня, зберігання і експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації - 36 місяців з дати продажу.

Свідоцтво про прийняття

Кнопкові перемикачі LAY5-_____ з контактною групою _____ в кількості _____ шт. виготовлені і прийняті відповідно до вимог ДСТУ EN 60947-1:2017 і визнані придатними для експлуатації.

Дата виготовлення: _____

М.П.

Адреса та контактні дані постачальника:

ТОВ «Неоелектро»

*Україна, 03027, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Новосілки, вул. Васильківська, 2-А.*

Тел./факс: +38 (044) 222-85-88.

E-mail: office@neoelektro.com.ua.