

**OBBK**

**2024**



**TOUGH JOB  
TOUGHER TAPE**






Відвідайте наш вебсайт



[www.hpx.ua](http://www.hpx.ua)



Алюмінієві стрічки

**5****7** Duct tape

Ізоляційні стрічки

**10****12** Ущільнювальні стрічки

Стрічки для герметизації

**14****16** Стрічки безпеки

Пакувальні стрічки

**18****19** Торгівельне обладнання



20 років досвіду



Добре співвідношення  
ціна/якість



Широкі можливості  
виробництва та пакування



Гнучке та безперервне  
обслуговування



Присутність  
у 35 країнах

## ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НРХ!

НРХ пропонує вам широкий вибір високоякісних самоклеючих стрічок, розроблених для професійних кінцевих користувачів.

З моменту заснування в 2004 році НРХ завоював надійну впізнаваність бренду в більш ніж 35 країнах. Як бельгійський виробник ми пишаємося нашим багаторічним досвідом на ринку, реагуючи на потреби різних ринків, включаючи будівництво, електрику, фарбування, автомобільну та апаратну продукцію.

Якість є ключовою для НРХ. Тому ми постійно прагнемо забезпечити професійну стабільну якість у всьому асортименті нашої продукції. Ми також завдячуємо своїм потужним зростанням інноваційному розширенню можливостей наших стрічок та міцним довірчим відносинам з нашими діловими партнерами.

Крім того, НРХ інвестує в знання ринку та технічні консультації. Наша команда готова допомогти з навчанням продукту, лабораторними тестами та технічною підтримкою. Наші клієнти заслуговують на найкращий сервіс, тому ви можете знайти найкращий продукт для правильного застосування!

Відкрийте для себе широкий асортимент самоклеючих індивідуальних рішень і дозвольте нашій якості переконати вас.



## НРХ ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО ПРИРОДУ

Стрічкова промисловість відіграє важливу роль у потребах різних секторів. Тому НРХ надає великого значення стійкості та екологічній обізнаності. Ми активно зосереджуємося на відновлюваності, переробці та зменшенні відходів у наших щоденних процесах.

Ми як і раніше віддані розробці продукції з екологічно чистих матеріалів, які легко переробляти. Наприклад, у НРХ ми переходимо від ПВХ до поліетилену та картону в нашій упаковці.

НРХ також стимулює розробку матеріалів для багаторазового використання. Таким чином, наш екологічний самоклеючий маскувальний папір не тільки замінює пластикові маскувальні плівки, але й придатний для багаторазового використання! З такими сталими ініціативами ми приєднуємося до боротьби з марнотратством і надмірною експлуатацією ресурсів.

Завдяки інвестиціям у відновлювану сонячну енергію та відновлення дощової води ми ефективно керуємо споживанням енергії та води. Наше бачення екологічного майбутнього полягає в тому, щоб продовжувати зосереджуватися на нових способах вдосконалення наших продуктів і процесів для більш стійкого світу



Використання  
екологічних матеріалів



Зменшення  
виробничих відходів



Відновлювальна  
сонячна енергія



Відновлення  
дощової води

## ■ HPX 8300 - АЛЮМІНІЄВА СТРИЧКА 120°C 40 МКМ



🌡️ -5°C

- Високоякісна стрічка 40 мкм для ремонту та зрощування металів
- Підходить для постійних та тимчасових кріплень в екстремальних умовах
- Може використовуватись за низьких температур (-5°C)
- Відмінна довговічність

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AL5010	50 мм	10 м	алюмінієвий	54	5407004560113
AL5050	50 мм	50 м	алюмінієвий	24	5425014223026
AL7550	75 мм	50 м	алюмінієвий	16	5425014224238



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** алюміній  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Межа міцності на розрив:** 55 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,08 мм

## ■ HPX 8250 - АЛЮМІНІЄВА СТРИЧКА 120°C 30 МКМ



🌡️ -5°C

- Високоякісна стрічка 30 мкм для ремонту та зрощування металів
- Підходить для постійних та тимчасових кріплень в екстремальних умовах
- Може використовуватись за низьких температур (-5°C)
- Відмінна довговічність

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AL5050L	50 мм	50 м	алюмінієвий	24	5425014228045
AL7550L	70 мм	50 м	алюмінієвий	16	5425014228052



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** алюміній  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Межа міцності на розрив:** 45 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,07 мм

## ■ HPX 8400 - АЛЮМІНІЄВА СТРІЧКА 120°C АРМОВАНА



 -5°C

- Армowana алюмінієва стрічка для ремонту, зрощування та монтажу металевих поверхонь, бандажу теплоізоляції, герметизації стиків та швів
- Відмінна адгезія до оцинкованої сталі та всіх металів.
- Сійка до вологи, УФ, хімікатів
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Дуже міцна – неможливо розірвати вручну
- Довговічна, сійка до старіння

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
RA5050	50 мм	50 м	сріблястий	24	5407004564586
ALU/ARM7550	75 мм	50 м	сріблястий	16	5425014229974



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** алюмінієва фольга з двошаровим холстом 5x5 мм, 25 мкм  
**Макс. температура експлуатації:** 120°C  
**Межа міцності на розрив:** 120 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 25 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,05 мм

## ■ SILVER TAPE 100°C



- Стрічка для герметизації стиків фольгованих матеріалів та зрощування матеріалів теплоізоляції
- Миттєве приклеювання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
ST5025	50 мм	25 м	сріблястий	36	5425014229912



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** металізована ПП плівка  
**Макс. температура експлуатації:** 100°C  
**Сила адгезії:** 12 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,055 мм

## ■ ALUBUTYL TAPE 8200



- Для вібро- та шумоізоляції, ущільнення та герметизації стиків та швів
- Для гідроізоляції будівель
- Відмінна міцність, вологостійкість, стійкість до низької температури
- Відмінна стійкість до старіння
- Паропроникність: 0,5 г/м<sup>2</sup> - 24 год

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AY5020	50 мм	20 м	алю-чорний	18	5407004561240



**Тип клею:** бутилкаучук  
**Носій:** бутил + алюміній  
**Межа міцності на розрив:** 118 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,50 мм

## DUCT TAPE UNIVERSAL 1900



- Універсальна ремонтна стрічка з високою адгезією
- Для упаковки, бандажу, герметизації, тимчасового ремонту
- Стійка до вологи, використовується як сантехнічний скотч
- Можна відривати вручну
- Можна приклеювати при температурі не нижче -5°C

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PE5025	48 мм	25 м	сріблястий	30	5425014226973
DC5050	48 мм	50 м	сріблястий	24	5425014223316
DC7550	75 мм	50 м	сріблястий	16	5425014224689
BC4810	48 мм	10 м	чорний	12	4820219502241
BC4825	48 мм	25 м	чорний	30	4820219502258
BC4850	48 мм	50 м	чорний	24	4820219502265



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 75 °C  
**Межа міцності на розрив:** 75 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,17 мм

## DUCT TAPE PRO 2000 ПОМАРАНЧЕВА



- Помаранчева універсальна ремонтна стрічка
- Підходить для тимчасової фіксації та ремонту
- Можна відривати вручну
- Водостійка та стійка до погодних умов

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
EO3825	48 мм	25 м	помаранчевий	48	5407004564876
EO5025	48 мм	25 м	помаранчевий	36	5425014224603
EO4850	48 мм	50 м	помаранчевий	24	5407004561370
EO25PZ	48 мм	25 м	помаранчевий	40	5407004564982



**Тип клею:** синтетичний каучук  
**Носій:** тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 75 °C  
**Межа міцності на розрив:** 95 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 24 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,20 мм

■ CLOTH TAPE HPX 6200



- Дуже міцна універсальна високоякісна армована стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для з'єднання та ремонту труб, садових шлангів тощо
- Можна відривати вручну
- Стійка до впливу води та погодних умов
- Видаляється, не залишаючи слідів, після використання протягом короткого періоду

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
CS5025	48 мм	25 м	сріблястий	30	8711347114610
CB5025	48 мм	25 м	чорний	30	8711347114573
CW5025	48 мм	25 м	білий	30	5425014220018



**Тип клею:** натуральний каучук  
**Носій:** тканинна матерія / поліестер з поліетиленовим покриттям  
**Макс. температура експлуатації:** 60°C (до 80 °C короткостроково)  
**Межа міцності на розрив:** 183 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 13 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,30 мм



Скануй код - дивись відео

## ■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 5200



- Ізоляційна стрічка широкого застосування.
- Використовується для бандажу труб у системах опалення, водопостачання та каналізації.
- При видаленні не залишає слідів клею
- Не горить, стійка до УФ, вологи, лугів, кислот, старіння
- Для внутрішніх та зовнішніх робі

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
IB5010	50 мм	10 м	чорний	24	5425014220209
IB5033	50 мм	33 м	чорний	24	5425014220223
IG5033	50 мм	33 м	сірий	24	5425014229042
IB10033	100 мм	33 м	чорний	12	5425014220230



Тип клею: каучуковий  
 Носій: ПВХ  
 Макс. температура експлуатації: 80°C  
 Межа міцності на розрив: 62,5 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 4 Н/25 мм  
 Товщина: 0,15 мм  
 Напруга пробую: 6 кВ

## ■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52300



- Ізоляційна стрічка із ПВХ
- Підходить для електроізоляції, бандажу та безлічі інших застосувань

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
IB5020	50 мм	20 м	чорний	100	5425014224832
IG5020	50 мм	20 м	сірий	100	5425014224856
IL5020	50 мм	20 м	синій	100	5425014227253
IR5020	50 мм	20 м	червоний	100	5425014225181
IW5020	50 мм	20 м	білий	100	5425014224870
IY5020	50 мм	20 м	жовтий	100	5425014225204



Тип клею: каучуковий  
 Носій: ПВХ  
 Макс. температура експлуатації: 80°C  
 Сила адгезії: 4,4 Н/25 мм  
 Товщина: 0,13 мм  
 Напруга пробую: 5 кВ

## ■ ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52400



- Ізоляційна стрічка із ПВХ
- Підходить для електроізоляції, биндажу та безлічі інших застосувань
- Чудова робота під час холодної погоди

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BI5010	50 мм	10 м	чорний	100	5425014229073
GI5010	50 мм	10 м	сірий	100	5425014229158
LI5010	50 мм	10 м	синій	100	5425014229172
RI5010	50 мм	10 м	червоний	100	5425014229219
WI5010	50 мм	10 м	білий	100	5425014229233
YI5010	50 мм	10 м	жовтий	100	5425014229196



**Тип клею:** каучуковий  
**Носій:** ПВХ  
**Макс. температура експлуатації:** 80°C  
**Сила адгезії:** 3 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,19 мм  
**Напруга пробюю:** 7 кВ

## ■ PTFE-СТРІЧКА 7900 ДЛЯ ГАЗОВИХ ФІТИНГІВ



- PTFE-стрічка підходить для герметизації різьбових з'єднань із металу або пластику
- Температурна стійкість: від -100°C до +260°C
- Підходить як для газових, так і для водопровідних фітингів
- Знак якості Gastec

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
PT0012	12 мм	12 м	білий	20	5425014227079
PT1212	12 мм	12 м	білий	48	5425014221305



Макс. температура експлуатації:  
260°C  
Товщина: 0,10 мм

## ■ PTFE-СТРІЧКА 7950 ДЛЯ ВОДОПРОВІДНИХ ФІТИНГІВ



- PTFE стрічка підходить для герметизації різьбових з'єднань із металу або пластику.
- Температурна стійкість: від -100 ° C до +370 ° C
- Придатна лише для водопровідних фітингів

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
WT0012	12 мм	2 x 12 м	білий	20	5425014227093
WT1212	12 мм	12 м	білий	200	5425014227154



Макс. температура експлуатації: 370°C  
Товщина: 0,08 мм

## ■ УЩІЛЬНЮВАЧ НА ОСНОВІ СПІНЕНОГО КАУЧУКУ



- Ідеальне рішення для теплоізоляції та звукоізоляції труб, трубопроводів та повітропроводів
- Широко застосовується для ущільнення та звукоізоляції в будівництві
- Довговічний та стабільний при високих та низьких температурах
- Стійкий до хімікатів та механічних пошкоджень
- Не підтримує горіння та схильний до самозгасання
- Має чудову адгезію до більшості поверхонь

Артикули	Товщина	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SK9032015	3 мм	20 мм	15 м	чорний	13	-
SK9032515	3 мм	25 мм	15 м	чорний	10	-
SK9033815	3 мм	38 мм	15 м	чорний	6	-
SK9035015	3 мм	50 мм	15 м	чорний	5	-
SK9062010	6 мм	20 мм	10 м	чорний	13	-
SK9062510	6 мм	25 мм	10 м	чорний	10	-
SK9063810	6 мм	38 мм	10 м	чорний	6	-
SK9065010	6 мм	50 мм	10 м	чорний	5	-



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** спінений каучук  
**Макс. температура експлуатації:**  
 +120°C  
**Сила адгезії:** 15 Н/25 мм  
**Товщина:** 3 мм; 6 мм

## STRETCH & FUSE 52700



- Постійна водонепроникна герметизація
- Ізоляція електричних з'єднань
- Підходить для всіх поверхонь
- Не залишає слідів
- Легка у використанні
- Витримує тиск до 8 бар

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
SI2580	25 мм	1,8 м	прозорий	8	5425014225860
SI2503	25 мм	3 м	прозорий	6	5425014225884
SO2503	25 мм	3 м	синій	6	5425014225907
SZ2503	25 мм	3 м	червоний	6	5425014225921
SG2503	25 мм	3 м	жовтий	6	5425014229646



**Носій:** силікон  
**Макс. температура експлуатації:**  
 200°C (до 260°C короткостроково)  
**Межа міцності на розрив:** 4,82 МПа  
**Товщина:** 0,50 мм  
**Напруга пробую:** 8 кВ



Скануй код -  
дивись відео

## БУТИЛОВА СТРІЧКА-ГЕРМЕТИК 8000



- Стрічка для герметизації від води, пилу та протягів автомобілів (бризковики, двері), будинків (вікна, плінтуса, водостоки, віконних рам) та човнів (герметизація стиків металу, дерева та пластику)
- Довговічний еластичний та зносостійкий матеріал
- Можна свердлити інструментом
- Також підходить як м'який матеріал для отворів, кутів і стиків

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BU2003	20 мм	3 м	сірий	12	5425014223378



**Тип клею:** бутилкаучук  
**Носій:** бутил  
**Макс. температура експлуатації:** 90°C  
**Сила адгезії:** 20 Н/25 мм  
**Товщина:** 2,00 мм



Скануй код -  
дивись відео

## ■ POWER SEALING TAPE 8100



Скануй код -  
дивись відео

- Герметизаційна клейка стрічка з високою силою адгезії
- Підходить для різних застосувань та ремонту
- Відмінні герметизаційні властивості, легко набуває форми поверхні
- Водостійка, стійка до погодних умов, УФ-випромінювання

Артикул	Ширина	Намотка	Колір	Упаковка, шт	Штрихкод
PS802	38 мм	15 м	напівпрозорий	20	5425014227277



Тип клею: акриловий  
 Носій: спінений акрил  
 Макс. температура експлуатації: 93°C  
 (до 150°C короткостроково)  
 Сила адгезії: 100 Н/25 мм  
 Товщина: 1,00 мм

## ■ BARRIER TAPE 9300



- Біло-червона бар'єрна стрічка
- Хороша видимість
- Фарба стійка до УФ та подряпин

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
B50100	50 мм	100 м	червоно-білий	36	5425014223835
B70100	70 мм	500 м	червоно-білий	12	5425014222869



**Носій:** поліетилен  
**Товщина:** 0,03 мм

## ■ SUPER BARRIER TAPE 9400



- Дуже міцна високоякісна бар'єрна стрічка, виготовлена зі спеціального екологічно чистого поліетилену
- Надзвичайно стійка до розриву
- Стійка до впливів зовнішнього середовища, зокрема УФ-випромінювання, вологи, погодних умов
- Запакована в зручний картонний диспенсер
- Фарба нанесена з обох боків

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
BS80100	80 мм	500 м	червоно-білий	10	5407004561455



**Носій:** поліетилен  
**Товщина:** 0,03 мм

## ■ AQUAGRIP 9700



- Захищає від ковзання на мокрих поверхнях
- Застосовується на краях басейну, у душових (всередині та зовні), ваннах, човнах, джакузі, на сходах тощо
- Стійка до солоної та хлорованої води, занурення у воду, тепла, мийних засобів
- Максимальна безпека
- Стійка до ультрафіолету
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- 8 смуг у конверті

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
AG2024	20 мм	240 мм	прозорий	15	5425014225006
AG2518	25 мм	18 м	прозорий	?	?
AG5018	50 мм	18 м	прозорий	?	?



**Тип клею:** акриловий  
**Носій:** ПВХ  
**Макс. температура експлуатації:** 50°C  
**Межа міцності на розрив:** 147 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 12 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,72 мм

## ■ ПАКУВАЛЬНА СТРІЧКА 5600 “БЕЗШУМНА”



- Пакувальна стрічка з низьким рівнем шуму
- Міцна, морозостійка
- Не містить ПВХ

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VB5066	50 мм	66 м	коричневий	36	5425014224276
VT5066	50 мм	66 м	прозорий	36	5425014224290



Тип клею: акриловий на водній основі  
 Носій: БОПП  
 Макс. температура експлуатації: 60°C  
 Межа міцності на розрив: 150 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 6 Н/25 мм  
 Товщина: 0,06 мм

## ■ ПАКУВАЛЬНА ПАПЕРОВА СТРІЧКА 5800



- Екологічно чиста пакувальна стрічка з паперу
- Не містить розчинників

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VE4850	48 мм	50 м	коричневий	36	5407004563350



Тип клею: синтетичний каучук  
 Носій: крафт-папір  
 Макс. температура експлуатації: 60°C  
 Межа міцності на розрив: 112,5 Н/25 мм  
 Сила адгезії: 21 Н/25 мм  
 Товщина: 0,11 мм

## ■ ПАКУВАЛЬНА СТРІЧКА 5700 PREMIUM



- Прозора якісна пакувальна стрічка преміум-класу
- Низький рівень шуму розмотування та висока стійкість до розриву
- Підходить для обгортання, пакування та запечатування важких ящиків

Артикули	Ширина	Намотка	Колір	У ящику, шт	Штрихкод
VH5066	50 мм	66 м	прозора	36	5407004563909



**Тип клею:** натуральний каучуковий  
**Носій:** ПВХ  
**Макс. температура експлуатації:** 70°C  
**Межа міцності на розрив:** 95 Н/25 мм  
**Сила адгезії:** 5 Н/25 мм  
**Товщина:** 0,06 мм

## ■ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПАКУВАЛЬНИХ СТРІЧОК



- Диспенсер з гальмом для рулонів шириною до 50мм та довжиною до 66мм
- Довговічний та надійний
- Має поліпшене будову, що дозволяє зручно працювати протягом усього робочого дня

Артикули	У ящику, шт	Штрихкод
DT0001	20	5425014224313

... рекомендується ··· достатньо добре · допустима з обмеженнями x не рекомендується

АЛЮМІНІЄВІ СТРІЧКИ	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Дерево	Скло	Бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення
АЛЮМІНІЄВА СТРІЧКА 120°C	5	...	...	·	·	X	X	...	...
АЛЮМІНІЄВА СТРІЧКА 120°C АРМОВАНА	5	...	...	·	·	X	X	...	...
МЕТАЛІЗОВАНА СТРІЧКА 80°C	6	...	...	·	·	X	X	...	...
ALUBUTYL TAPE		··	··	...	...	··	··	...	...

DUCTAPE	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Дерево	Скло	Каміння/бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення	УФ-стійкість
HPX 6200	7	...	...	...	...	·	·	...	...	кілька днів
DUCT TAPE PRO 2000 помаранчева	8	...	...	...	··	·	·	...	...	кілька днів
DUCT TAPE UNIVERSAL 1900	9	...	...	...	··	·	·	...	...	кілька днів

ІЗОЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ	Сторінка	Товщина	Напруга пробою	Максимальна температура	Вогнестійкість	Тиск	Всередині приміщення	Зовні приміщення
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 5200	10	0,15 mm	6 kV	+80°C	да	n.a.	...	...
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52300	11	0,12 mm	5 kV	+80°C	да	n.a.	...	...
ІЗОЛЯЦІЙНА СТРІЧКА 52400	11	0,19 mm	7 kV	+80°C	да	n.a.	...	...
STRETCH & FUSE	50	0,50 mm	8 kV	+200°C (короткостроково: +260°C)	n.a.	0,2 bar	...	...

УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ СТРІЧКИ	Сторінка	Товщина	Напруга пробою	Максимальна температура	Вогнестійкість	Тиск	Всередині приміщення	Зовні приміщення
PTFE-СТРІЧКА ДЛЯ ГАЗОВИХ ФІТИНГІВ	12	0,10 mm	n.a.	+260°C	n.a.	0,2 bar	...	...
PTFE-СТРІЧКА ДЛЯ ВОДОПРОВІДНИХ ФІТИНГІВ	13	0,10 mm	n.a.	+260°C	n.a.	n.a.	...	...
КАУЧУКОВИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ	14							

СТРІЧКИ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ	Сторінка	Метал	Плаستي	PE/PP	Дерево	Скло	Каміння/бетон	Всередині приміщення	Зовні приміщення
БУТІЛОВА СТРІЧКА-ГЕРМЕТИК	30	··	··	·	·	··	··	...	...
POWER SEALING TAPE	31	...	...	...	··	··	··	...	...

СТРІЧКИ БЕЗПЕКИ	Сторінка	Гладкі поверхні	Пористі поверхні	Всередині приміщення	Зовні приміщення
BARRIER TAPE	16	n.a.	n.a.	...	...
SUPER BARRIER TAPE	16	n.a.	n.a.	...	...
AQUA GRIP	17	...	·	...	...

Наведена вище інформація є достовірною, але користувач повинен сам переконатися, що продуктивність стрічки достатня до виконання його завдання. Наведені значення є середніми і не повинні трактуватися як максимум/мінімум для конкретних цілей. Виробник гарантує ефективність продукту у проєкті клієнта лише у разі повного тестування. Клієнт повинен самостійно ухвалити рішення про те, чи підходить стрічка для вирішення його завдання.



D09963



DP0039



DP0096



DISP019



DP0070



ВІДЕОРАМКИ

DISPLAY14050



WB0019


**MASKING 4900  
EXTRA STRONG**

- Very strong miter tape
- High adhesive strength
- No residue (6 months)

DISPLAY20050



DP0026



## КАТАЛОГ P.O.S.

У вашому розпорядженні є фірмові стійки та POS матеріали, щоб продукти HPX якнайкраще продавалися у вашому магазині.

Відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити каталог P.O.S. матеріалів.





