

Система резервного живлення 15 кВт, 48В, комплект живлення для квартири 15 кВт\*год, інвертор+3 акумулятори, літій-залізо-фосфатний, літєвий акумулятор, батарея 48В 100 а\*год, Ah, Вт\*год, 15 кВт, kW, 15000W, включає гібридний інвертор 15000 Вт, швидкий заряд, 5000 Вт на годину, 48 V 100Ah, ампер годин, аг, в комплекті з залізофосфатним акумулятором LiFePO4 15 кВт\*год, для для дому, квартири, приватного будинку, бізнесу, офісу, магазину, кав'ярні, СТО, великого будинку, котеджу, резервне живлення, автономне живлення, безперебійне живлення, живлення при відключеннях світла, сонячної електростанції, СЕС, трифазної мережі, дуже потужних споживачів, електрокотла, теплового насоса, бойлера, індукційної плити, кондиціонерів, компресорів, насосних станцій, майстерні, виробництва

**Місцезнаходження складу:** м. Київ,

**Доставка по Україні:** не врахована в ціні

**Доставка по Києву:** Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

**Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29**

### Характеристики акумулятора



<b>Виробник</b>	Dyness
<b>Тип акумулятора</b>	LiFePO <sub>4</sub>
<b>Ємність акумулятора</b>	100 А·год
<b>Напруга</b>	51.2 В
<b>Напрацювання (циклів)</b>	6000 циклів
<b>Струм заряду</b>	75 А
<b>Мінімальна робоча температура</b>	-20 °С
<b>Максимальна робоча температура</b>	+55 °С
<b>Гарантійний термін</b>	120 міс

<b>Стан</b>	Новий
<b>Довжина</b>	558 мм
<b>Висота</b>	545 мм
<b>Ширина</b>	150 мм
<b>Вага</b>	54 кг

### Характеристики інвертора



Напруга АКБ	48 В
Потужність	12 кВт
Тип інвертора	Гібридний
Габарити (Ш × В × Г)	330 × 457 × 185 мм
Вага	33,6 кг
Максимальний ток на фазу	240 А
Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
Бренд	DEYE
Кількість МРРТ контролерів	2
Коефіцієнт ефективності (ККД)	97,5%
Кількість фаз	3
МРРТР	2
Максимальна вхідна напруга	1000 В
Діапазон робочих вхідних напруг	240–850 В
Діапазон робочих частот	50–60 Гц
Діапазон робочих температур	-20...+50 °С
Вбудований моніторинг та дистанційне	Wi-Fi, LCD монітор, RS485,

Потужність дозволяє включати у відключеному світлі навіть потужні електроприлади як електроплити, праски, пральної машини, бойлера, мікрохвильовки, електрочайника, також для газового котла, холодильника, морозильної камери, інтернету, роутера, циркуляційного насоса, освітлення, світильників, ламп, зарядки павербанків, гаджетів, Комп'ютери та ноутбуки,принтери, сканери, маршрутизатори та мережеве обладнання, кондиціонери, водонагрівачі, бойлери, кавомашина, телевізор, мікрохвильова піч. пральна машина, пилосос, кухонна плита, електричний чайник. обігрівач , сушарка для одягу, стоматологічні установки, медичні стерилізатори, медичні холодильники, освітлювальні лампи для процедурних кабінетів, електрокардіографи (ЕКГ), електрохірургічні апарати, УЗД, операційні лампи, інфузійні насоси, медичні монітори