

Комплект резервного питания, Инвертор + 3 аккумулятора 15000 Вт\*ч, инвертор 15кВт, трехфазный, три фазы, с пассивным охлаждением, тихий, бесшумный, и три аккумулятора 48V, 48V, 100 Ah, а\*год, ампер\*годин, 15 кВт\*год гарантированно обеспечит питанием на случай отключения света дом, квартиру, офис, магазин, кафе, медицинский центр, банк,

в момент выключения света вся ваша техника продолжит работу, а вы вообще не почувствуете переход на аккумуляторы, мощность позволяет включать в отключаемом свете даже мощные электроприборы в виде микроволновой печи, электроплита, индукционной плиты, электрочайник, бойлер, фен, морозильная камера, холодильник, насос, освещение, стиральная машина, утюг, компьютер, интернет, роутер, циркуляционный насос



**Местонахождение склада:** г. Киев,

**Доставка по Украине:** не учтена в цене

**Доставка по Киеву:** Самовывоз со склада или доставка по Новой почте, возможен наложенный платеж на Новой Почте, оплата частями ПриватБанк, Монобанк, А-банк

**Узнай свою СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29**

## Характеристики аккумулятора



Производитель	MUST
Модель аккумулятора	MUST LiFePO4 LP1600-48100
Тип аккумулятора	Литиевый (LiFePO4)
Номинальное напряжение	48 / 51.2 В
Емкость	100 А*ч
Энергоемкость	5136 Вт*ч ( $\approx 5.1$ кВт*ч)
Максимальный ток заряда	20 А
Максимальный ток разряда	50А
Количество циклов	до 4000
BMS	100А
Рабочая температура разряда	-20...+55 °С
Материал корпуса	Метал
Габариты (Д×Ш×В)	580 × 400 × 180 мм
Вес	48 кг
Назначение	ИБП, дома, солнечных электростанций
Гарантия	24 месяца
Страна производитель	Китай

## Характеристики инвертора



Модель инвертора	MUST PH1100-15KL3-EU
Номинальная мощность	15 000 Вт (15 кВт)
Пиковая мощность	19 500 Вт
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Количество фаз	Три фазы
Напряга АКБ	48 В (поддержка 40–64 В)
Максимальное напряжение холостого хода СЭС	800 В
Диапазон напряжения постоянного тока (под нагрузку.)	406–650 В
Максимальный зарядный ток	300А
Минимальное напряжение старта	200 В
КПД	97,5 %
Температурный режим работы	–25 °С ... +60 °С
Габариты (Ш × В × Г)	446 × 692 × 260 мм
Вес	38 кг

Комплект питания, инвертор + 3 аккумулятора, для квартиры, дома, офиса, бизнеса, резервирования энергии и обеспечения работы техники в момент

блэкаута, отключения света, состоит из гибридного инвертора, инвертора 48 В, 15000 Вт, 15 кВт, и аккумулятора, литиевой аккумуляторной батареи 3 x 100 Ah, необслуживаемого, глубокого разряда, обеспечит в момент исчезновения напряжения в сети стабильную работу техники: холодильник, морозильную камеру, микроволновую печь, электрочайник, кофеварку, стиральную машину, сушильную машину, посудомоечную машину, кондиционер, бойлер, циркуляционные насосы, компьютеры, ноутбуки, роутеры, сетевое оборудование, телевизоры, освещение всего дома или квартиры, видеонаблюдения, сигнализацию, POS-терминалы, оборудование для кафе, ресторана, медицинских кабинетов, стоматологические установки, электроинструменты средней мощности