

Комплект резервного живлення, Інвертор + 3 акумулятори 15000 Вт*год, інвертор 15кВт, трьохфазний, три фази, з пасивним охолодженням, тихий, безшумний, та три акумулятори 48V, 48В, 100 Ah, а*год, ампер*годин, 15 кВт*год гарантовано забезпечить живленням на випадок відключення світла будинок, квартиру, офіс, магазин, кафе, медичний центр, банк,

у момент вимикання світла вся ваша техніка продовжить роботу, а ви взагалі не відчуєте перехід на акумулятори, потужність дозволяє включати у відключеному світлі навіть потужні електроприлади як мікрохвильова піч, електроплита, індукційна плита, електрочайник, бойлер, фен, морозильна камера, холодильник, насос, освітлення, пральна машина, праска, комп'ютер, інтернет, роутер, циркуляційний насос



Місцезнаходження складу: м. Київ,

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Дізнайся свою ЗНИЖКУ та поточні акції за телефонами та отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44, +380 (96) 430 52 05, +380 (98) 344-66-29

Характеристики акумулятора



Виробник	MUST
Модель акумулятора	MUST LiFePO4 LP1600-48100
Тип акумулятора	Літійевий (LiFePO4)
Номінальна напруга	48 / 51.2 В
Ємність	100 А·год
Енергоємність	5136 Вт·год (≈ 5.1 кВт·год)
Максимальний струм заряду	20 А
Максимальний струм розряду	50 А
Кількість циклів	до 4000
BMS	100 А
Робоча температура розряду	$-20\dots+55$ °С
Матеріал корпусу	Метал
Габарити (Д×Ш×В)	580 × 400 × 180 мм
Вага	48 кг
Призначення	ДБЖ, будинку, сонячних електростанцій
Гарантія	24 місяці
Країна-виробник	Китай

Характеристики інвертора



Модель інвертора	MUST PH1100-15KL3-EU
Номінальна потужність	15 000 Вт (15 кВт)
Пікова потужність	19 500 Вт
Форма вихідного сигналу	Чиста синусоїда
Кількість фаз	Три фази
Напруга АКБ	48 В (підтримка 40–64 В)
Максимальна напруга холостого ходу СЕС	800 В
Діапазон напруги постійного струму (під навантаж.)	406–650 В
Максимальний зарядний струм	300 А
Мінімальна напруга старту	200 В
ККД	97,5 %
Температурний режим роботи	-25 °С ... +60 °С
Габарити (Ш × В × Г)	446 × 692 × 260 мм
Вага	38 кг

Комплект живлення, інвертор + 3 акумулятори, для квартири, будинку, офісу, бізнесу, резервування енергії та забезпечення роботи техніки в момент блекауту, вимкнення світла, складається з гібридного інвертора, інвертора 48 В, 15000 Вт, 15 кВт, та акумулятора, літєвої акумуляторної батареї 3 x 100 Ah, необслуговуваного, глибокого розряду, забезпечить в момент зникнення напруги в мережі стабільну роботу техніки: холодильник, морозильну камеру,

мікрохвильову піч, електрочайник, кавоварку, пральну машину, сушильну машину, посудомийну машину, кондиціонер, бойлер, циркуляційні насоси, комп'ютери, ноутбуки, роутери, мережеве обладнання, телевізори, освітлення всього будинку чи квартири, відеоспостереження, сигналізацію, POS-термінали, обладнання для кафе, ресторану, медичних кабінетів, стоматологічні установки, електроінструменти середньої потужності